# АВИКС Литол-24 ТУ

Техническая карточка изготовителя
Сохранённая копия открытой страницы от 17.11.2026

Это печатная копия опубликованных сведений АВИКС ГРУПП. Она не является оригинальным TDS, паспортом качества партии или документом о соответствии.

## Опубликовано изготовителем

(ГОСТ 21150-2017) \ (ТУ)

Антифрикционная водостойкая многоцелевая смазка Литол-24 предназначена для смазывания подшипников качения и скольжения всех типов, шарниров, зубчатых и других передач индустриальных и электрических машин, конвейеров и разнообразных механизмов промышленного оборудования, сельскохозяйственной и строительной техники.

**Температурный диапазон применения:** от -40 °С до +120 °С.

## Тара и упаковка в карточке изготовителя

| Вместимость тары | Масса продукта |
|---|---|
| Бочка 216 л | 180 кг |
| Ведро металлическое или пластиковое 20 л | 18 кг |
| Ведро пластиковое 11 л | 9 кг |
| Ведро пластиковое 5,5 л | 4,5 кг |
| КНБ 25 л | 21 кг |
| Банка пластиковая 1 л | 0,8 кг |
| Картуш 400 мл | 0,38 кг |

Вместимость тары и масса продукта показаны отдельно, как у изготовителя; литры не приравниваются к килограммам. Официальная страница объединяет обозначения ГОСТ и ТУ. Отдельная численная таблица для версии ТУ и отдельный оригинальный PDF на этой странице не опубликованы.

## Источник и дата сохранения

https://aviksgroup.com.ru/katalog/item/litol_24/

Изготовитель / источник: АВИКС ГРУПП, официальный российский каталог.
Проверено и сохранено: 17 ноября 2026 года.
Содержание характеристики и таблицы перенесено без добавления непубликовавшихся численных значений.