SINTEC

ВСЕГДА УМНЫЙ ВЫБОР

Sintec Platinum 7000 5W-40 A3/B4 SN/CF

Масло моторное синтетическое



ОПИСАНИЕ

Синтетическое моторное масло Sintec Platinum 7000 5W-40 A3/B4 SN/CF предназначено для применения в современных высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов и малотоннажных грузовых автомобилей, где требуется уровень эксплуатационных свойств API SN/CF и ACEA A3/B4. Производится с использованием фирменной технологии MolySynth.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Способствует увеличению ресурса двигателя при эксплуатации с увеличенными интервалами замены масла благодаря высокой термической и антиокислительной стабильности
- Совместимо со всеми уплотнительными материалами
- Препятствует образованию отложений и шлама, поддерживая чистоту двигателя во время всего срока службы
- Обеспечивает надежную защиту двигателя от износа в тяжёлых условиях эксплуатации в городском цикле

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей широкого парка легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких коммерческих автомобилей, когда требуется масло вязкостью SAE 5W-40 и уровня эксплуатационных свойств ACEA A3/B4, API SN или более ранних спецификаций.

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ

- LADA
- Renault
- Kia/Hyundai
- Mercedes-Benz
- Volkswagen
- Audi
- Porsche
- Skoda
- Opel
- Nissan/Infiniti
- Chery
- UAZ
- GAZ

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- MB 229.5
- Renault RN0700/0710
- BMW Longlife-01
- VW 502 00/505 00
- АО «АвтоВАЗ»
- ЗФ ООО «УАЗ»
- Porsche A40

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Класс вязкости	SAE	**5W-40**
Плотность при 15°C, г/см^3	ASTM D4052	**0,8491**
Кинематическая вязкость при 100°C, мм^2/с	ASTM D445	**14,74**
Динамическая вязкость CCS, при -30°C, мПа*с	ASTM D5293	**5980**
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D2896	**11,24**
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	**9,0**
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	**239**
Температура застывания, °C	ASTM D97	**минус 41**

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

ФАСОВКИ / АРТИКУЛЫ

- 1л – арт. 600138
- 4л – арт. 600139
- 9л – арт. 103731
- 20л – арт. 600140
- 60л – арт. 600141
- 200л – арт. 104567
- 1000л – арт. 600288