SINTEC

ВСЕГДА УМНЫЙ ВЫБОР

Sintec Garden 2T TC

Масло моторное



ОПИСАНИЕ

Моторное масло Sintec Garden 2T TC специально разработано для 2-тактных двигателей сельскохозяйственной и садовой техники с воздушным охлаждением. Применяется с неэтилированным бензином. Рекомендовано для двигателей, работающих в тяжелых условиях и на высоких оборотах. Предварительно разбавляется в бензине с образованием стабильной смеси.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Обладает отличной смешиваемостью и растворяемостью в бензинах
- Снижает дымность отработанных газов
- Обладает усиленными антикоррозийными и противоизносными свойствами
- Защищает детали двигателя от образования нагара
- Создает надежную защитную пленку на поверхности трущихся деталей двигателя

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для применения в двухтактных двигателях с воздушным охлаждением, установленных на сельскохозяйственную и садовую технику: мотокультиваторы, цепные пилы, газонокосилки, мотокосилки, мотоблоки и др., в которых рекомендовано использование моторного масла эксплуатационного класса API TC и соответствующего класса вязкости SAE 30. Стандартная норма смешения для масел класса API TC считается соотношение бензин к маслу 50:1.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API TC
- TISI 1040
- ISO EGC

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 20°С, г/см^3	ASTM D4052	**0,883**
Кинематическая вязкость при 100°С, мм^2/с	ASTM D445	**11,69**
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D2896	**2,79**
Температура самовоспламенения, °С	ГОСТ 12.1.044	**336**
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	**250**
Температура застывания, °С	ASTM D97	**минус 20**

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

ФАСОВКИ / АРТИКУЛЫ

- 1л – арт. 324721