ЭФФЕКТИВНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

MO 735 SPRAY

Техническое описание

EFELE MO-735 Spray. Высокотехнологичное масло в аэрозольной упаковке для нарезания резьбы и других операций резания

НАЗНАЧЕНИЕ

Специальное смазочное средство, предназначенное для облегчения процессов металлообработки (нарезания резьбы, сверления, развертки, точения, резания, шлифования и т.д.). Используется практически со всеми видами металлов, в том числе с титаном и труднообрабатываемыми сплавами. Позволяет снизить нагрузку на инструмент при обработке, понизить температуру в зоне контакта поверхностей, повысить скорость обработки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективно снижает трение
- Улучшает качество обрабатываемой поверхности
- Увеличивает срок службы инструмента и скорость обработки
- Защищает от развития коррозии в межоперационный период

НАНЕСЕНИЕ

Перед применение встряхнуть баллон. Нанести материал в зону обработки или на режущую кромку инструмента. В случае необходимости избыточное количество нанесенного материала удалите ветошью. После окончания работ очистите рабочие поверхности от остатков смазочного материала. Перед покраской или маркировкой поверхности рекомендуется обезжирить.

СОСТАВ

Специальная смесь минеральных масел, индивидуальный пакет присадок, высокоочищенный углеводородный газ-пропеллент

УПАКОВКА

Масло EFELE MO-735 Spray выпускается в аэрозольных баллонах по 520 мл.

СРОК ГОДНОСТИ

48 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Наименование	Значение
Цвет	От коричневого до красно-коричневого
Базовое масло	Минеральное
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °C, сСт	120...150
Температура вспышки (базового масла), °C	> +150
Плотность при 20 °C, г/см³	0,95

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 °C до +30 °C в местах, недоступных для детей, в проветриваемом помещении в плотно закрытой герметичной таре, исключающей попадание в продукт атмосферных осадков и пыли. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не хранить вблизи кислот, легкогорючих веществ, баллонов с кислородом и другими сильными окислителями, а также сжатыми и сжиженными газами.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Перед серийным применением необходимо провести тест на совместимость с уплотнительными материалами и пластиками

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беречь от источников воспламенения / нагревания / искр / открытого огня. При работе с материалом используйте средства индивидуальной защиты.

При попадании в глаза или на кожу промойте проточной водой в течение нескольких минут. При необходимости обратитесь за медицинской помощью. При работе со средством избегайте попадания инородных предметов в оригинальную упаковку. При соблюдении норм и требований техники безопасности продукт не представляет опасности для организма человека.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация предоставлена на основании нашего опыта и является достоверной. Тем не менее конструктивные особенности вашего оборудования и специфические условия работы могут накладывать ограничения на возможности применения материала, поэтому рекомендуем провести его предварительные испытания.

Для получения квалифицированной консультации обратитесь в компанию ООО "Эффективный Элемент". Техническое описание актуально на момент публикации. Вследствие непрерывной работы по улучшению качества продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в данный документ в любое время без предварительного уведомления.
Мы гарантируем только соответствие материала его текущим спецификациям на момент поставки. В случае нарушения данной гарантии вы вправе рассчитывать на замену или возмещение затрат на приобретение продукта.

За любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием материала, компания ответственности не несет.

109147, Россия, Москва,
ул. Марксистская, д. 22, стр. 1
+7 (495) 145-82-82
efele.ru

Версия от 12.05.2026