EFELE CL-546

Техническая карточка изготовителя (прежняя редакция АТФ, сохранённая копия)

Источник: АТФ, архивная карточка линейки EFELE. Дата исходной публикации не указана. Дата сохранения: 17.11.2026.

Очиститель для тормозных механизмов и деталей. Источник изготовителя перечисляет аэрозольную форму и отдельные жидкие фасовки.

Назначение

Удаление продуктов износа, загрязнений, нагара и смолянистых отложений с тормозных механизмов.

Фасовки в источнике: 520 мл / 5 л / 20 л / 200 л

Применение и ограничения

В архивной карточке перечислены 520 мл, 5 л, 20 л и 200 л. Инструкция «встряхнуть баллон» и показатели смеси с углеводородным пропеллентом относятся к аэрозольной форме. Они не перенесены на жидкую продукцию 20/200 л. Для наливных фасовок отдельный TDS пока не найден.

Это сохранённая подборка технических сведений из HTML-карточки изготовителя, а не оригинальный TDS, паспорт безопасности или паспорт конкретной партии. Назначение и единицы сохранены; пояснения о применимости к жидкой фасовке добавлены при подготовке копии.

https://atf.ru/production/efele/efele-ochistiteli/ochistitel-tormozov-efele-cl-546-spray/

SHA-256 исходной HTML-страницы: 948ac492ddb84affacfdd2edbf2b2783131702ec2c5e24fcbe2dd2bf5aaa0418