Tectyl™

Produktkatalog

Born to protect.



Abkürzungen:

W	– Wasserbasierte Produkte	(Waterbased product)
WD	– Wasserverdrängend	(Water Displacement)
RC	– Rostumwandler	(Rust Converter)
EH	– extra dick	(Extra Heavy)
LV	– geringe Viskosität	(Low viscosity)
BF	– Bariumfrei	(Barium Free)
FR	– Feuerfest	(Fire Resistance)
SD	– Geräuschdämmend	(Sound Deadening)
TPC	– kurzzeitige Schutzbeschichtung	(Temporary Protection Coating)

Index

Höhlraumversiegelung	04
Chassisbeschichtung	11
Motorbeschichtung	13
Motorkonservierung	14
Multifunktionsprodukte	17
Geräuschdämmung	40
Spezialprodukte	44
Unterbodenbeschichtung	48

Hohlraum-versiegelung

Cavity Wax Non Solvent

Tectyl Cavity Wax Non Solvent bietet Korrosionsschutz an Türverkleidungen, Seitenschwellen und Rahmen durch eine wasserverdrängende, durchsichtige Wachsbeschichtung. Die lösemittelfreien Eigenschaften gewährleisten eine signifikant gesteigerte Abdeckung- bis zu 50% höhere Effizienz- und weniger unangenehme Gerüche im Vergleich zu lösemittelbasierenden Produkten.

Sprühkopf mit verlängertem Sprühschlauch separat erhältlich.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen – Außen	Theoretische Ergiebigkeit
Lösemittelfrei	24 Monate – N/A.	24,4 m²/ltr

Produktcharakteristik	Farbe	Aerosol
Öl/Harz	Hellgelb	887098

Hohlraum-versiegelung

Cavity Wax Amber

Tectyl Cavity Wax Amber bietet Korrosionsschutz an Türverkleidungen, Seitenschwellen und Rahmen durch eine wasserverdrängende, durchsichtige, bernsteinfarbene Wachsbeschichtung. Besondere Aufmerksamkeit gilt in Ecken, Fugen und Bereichen in den sich Wasser sammeln kann. Das Wasserablaufloch der Tür muss regelmäßig überprüft und offen gehalten werden.

Sprühkopf mit verlängertem Sprühschlauch separat erhältlich.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen – Außen	Theoretische Ergiebigkeit
Lösemittel	18 Monate – N/A.	8,8 m²/ltr

Produktcharakteristik	Farbe	Aerosol
Wachs	Bernstein	887097

Hohlraum-versiegelung

Tectyl 4D750

Tectyl 4D750 ist ein hochwertiges, flüssiges Korrosionsschutzmittel auf Harz-/Ölbasis, mit sehr geringem VOC - Minimum an flüchtigen organischen Verbindungen. Es bietet ein exzellentes Kriechverhalten in Kanten, Flasche und Risse, wodurch es besonders für die Automobilindustrie und Industrieanwendungen das passende Korrosionsschutzmittel ist. Ein Beispielanwendung wäre die Türinnenseite eine Fahrzeugs.

Härtet zu einem gelblichen, durchsichtigen, weichen Film.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit
Lösemittelfrei	24 Monate - N/A.	24,4 m²/ltr

Produktcharakteristik	Farbe	Kanister	Fass	IBC
Öl/Harz	Hellgelb	802287	VE21512	812919

Hohlraum-versiegelung

Tectyl 4D750 Brown OEM

Tectyl 4D750 Brown OEM ist ein hochwertiges, flüssiges Korrosionsschutzmittel auf Harz-/Ölbasis, mit sehr geringem VOC - Minimum an flüchtigen organischen Verbindungen. Es bietet ein exzellentes Kriechverhalten in Kanten, Flasche und Risse, wodurch es besonders für die Automobilindustrie und Industrieanwendungen das passende Korrosionsschutzmittel ist. Ein Beispielanwendung wäre die Türinnenseite eine Fahrzeugs.

Härtet zu einem braunen, durchsichtigen, weichen Film.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit
Lösemittelfrei	24 Monate - N/A.	23,6 m²/ltr

Produktcharakteristik	Farbe	Kanister	Fass	IBC
Öl/Harz	Braun	853602	VE21527	783197

Hohlraum-versiegelung

Tectyl 210-R

Tectyl 210-R ist ein lösemittelhaltiges, thixotropes Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis. Es ist zum Schutz vor Korrosionvon anfälligen mitgeführten Behältern, Fugen, Verbindungen und anderen spaltenförmigen Bereichen in Fahrzeugen, auf Betriebsebene, entwickelt .

Härtet zu einem halbharten, wachsartigen, leicht bernsteinfarbenen, durchsichtigen und leicht klebrigen Film.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit	
Lösemittel	24 Monate - N/A.	7,5 m²/ltr	
Produktcharakteristik	**Farbe**	**Kanister**	**Fass**
Wachs	Hellbraun	802251	VE20626

Hohlraum-versiegelung

Tectyl 550 ML

Tectyl 550-ML ist ein lösemittelhaltiges Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis, mit guten Wasserverdrängungs- und Kriecheigenschaften. Dadurch ist es ideal als Korrosionsschutz für Anwendungen, wie Türinnenseiten oder andere Hohlräume in Fahrzeugen oder Werkzeuggestelle, geeignet.

Härtet zu einem bernsteinfarbenen, wachsartigen, halbfesten, durchsichtigen Film.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit
Lösemittel	18 Monate - N/A.	8,8 m²/ltr

Produktcharakteristik	Farbe
Wachs	Braun

1L	5L	Kanister	Keg	IBC
VE20080	VE20070	802260	VE20843	617068

Hohlraum-versiegelung

Tectyl 558 AMC



Tectyl 558-AMC ist ein lösemittelhaltiges, leicht thixotropes Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis, mit guter Wasserverdrängungseigenschaft. Hauptsächlich gedacht um mitgeführten Behältern, Fugen, Verbindungen und anderen spaltenförmigen Bereichen in Fahrzeugen vor Korrosion zu schützen. Es wird als Vorbeschichtung (Primer) zum Schutz des Unterbodens mit Tectyl 120 oder 120-EH empfohlen.

Härtet zu einem dunkelbraunen, durchsichtigen, wachsartigen, halbfesten, leicht klebrigen Film.

Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit	
Lösemittel	18 Monate - N/A.	7 m²/ltr	
Produktcharakteristik	**Farbe**	**Keg**	**Fass**
Wachs	Dunkelbraun	VE20853	VE20856

Chassis-beschichtung

Tectyl 300G Clear E

Tectyl 300G Clear E ist eine wasserbasierte, überlackierbare Korrosionsschutzbeschichtung. Es bietet eine effektive Barriere gegen korrosive Umgebungen für metallische und nichtmetallische Produkte und industrielle Komponenten. Insbesondere passend für Chassis.

Härtet zu einem harten, transparenten und flexiblen Film.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit	
auf Wasserbasis	36 Monate - 12 Monate	6,3 m²/ltr	
Produktcharakteristik	**Farbe**	**Kanister**	**Fass**
Polymerdispersion	Transparent	802306	736704

Chassis-beschichtung

Tectyl 300G Black E

Tectyl 300G Black E ist eine wasserbasierte, überlackierbare Korrosionsschutzbeschichtung. Es bietet eine effektive Barriere gegen korrosive Umgebungen für metallische und nichtmetallische Produkte und industrielle Komponenten. Insbesondere passend für Chassis.

Härtet zu einem schwarzen, harten und flexiblen Film.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen – Außen	Theoretische Ergiebigkeit	
auf Wasserbasis	36 Monate – 12 Monate	6,3 m²/ltr	
Produktcharakteristik	**Farbe**	**Kanister**	**IBC**
Polymerdispersion	Schwarz	802307	790341

Motor-beschichtung

Tectyl 3217-E

Tectyl 3217-E ist eine hochwertige, wasserbasierte Korrosionsschutzbeschichtung. Es ist mit ein umweltfreundlichen Formulierung entwickelt, um Halbzeuge und industrielle Fertigwaren in saureren oder normaleren Umgebungsbedingungen. Es bietet einen exzellenten Schutz für Metall-, Edelstahl- und Aluminiumoberflächen. Speziell geeignet zum Schutz der Außenseite von Motoren und Motorteilen.

Härtet zu einem durchsichtigen, robusten, belastbaren und temperatureresistenten Film.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit
auf Wasserbasis	36 Monate - 12 Monate	10,4 m²/ltr

Produktcharakteristik	Farbe	Fass
Polymerdispersion	Transparent	837058

Motor-konservierung

Tectyl 910

Tectyl 910 ist ein API CH-4/SJ SAE 10W Korrosionsschutzöl für Verbrennungsmotoren und ein ausgezeichnetes Konservierungs- und Einlauföl für Selbstzündungs- und Kompressionszündungsmotoren.



Produktkategorie
Lösemittelfrei

Geschätzter Schutz, Innen - Außen
12 Monate - N/A.

Theoretische Ergiebigkeit
N/A.

Produktcharakteristik
Öl

Farbe
N/A.

Fass	Bulk
VE20936	340035

Motor-konservierung

Tectyl 930

Tectyl 930 ist ein API CH-4/SJ SAE 30 Korrosionsschutzöl für Verbrennungsmotoren und ein ausgezeichnetes Konservierungs- und Einlauföl für Selbstzündungs- und Kompressionszündungsmotoren.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit
Lösemittelfrei	12 Monate - N/A.	N/A.

Produktcharakteristik	Farbe	Fass	Bulk
Öl	N/A.	VE20946	307751

Motor-konservierung

Tectyl 915W40

Tectyl 915W40 ist ein API CH-4/SJ SAE 15W-40 Korrosionsschutzöl für Verbrennungsmotoren und ein ausgezeichnetes Konservierungs- und Einlauföl für Selbstzündungs- und Kompressionszündungsmotoren.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit
Lösemittelfrei	12 Monate - N/A.	N/A.

Produktcharakteristik	Farbe	Fass	Bulk
Öl	N/A.	VE90523	303882

Multifunktions-produkte

Multi Purpose Waterbased

Tectyl Multipurpose Waterbased ist eine vielseitige, transparente Korrosionsschutzbeschichtung. Der trockene Film ist hart aber flexibel und ist speziell für metallische und nichtmetallische Komponenten gedacht. Tectyl Multipurpose Waterbased hat eine kurze Trocknungszeit, kann direkt auf Metalle aufgetragen werden, ist überlackierbar und aufgrund seiner transparenten Farbe ideal für visuelle Inspektionen. Darüber hinaus ist Tectyl Multipurpose Waterbased ein exzellenter Korrosionsschutz für die Lagerung oder den Transport von Halbzeugen und Fertigteilen.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen – Außen	Theoretische Ergiebigkeit
auf Wasserbasis	36 Monate – 12 Monate	6,3 m²/ltr

Produktcharakteristik	Farbe	Aerosol
Polymerdispersion	Transparent	887111

Multifunktions-produkte

Multi Purpose Amber

Tectyl Multipurpose Amber ist ein lösungsmittelhaltiges Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis. Das Produkt besitzt gute wasserverdrängende Eigenschaften und bietet ein gutes Eindringvermögen, sodass es als vielseitiger Korrosionsschutz für eine Vielzahl von Anwendungen optimal geeignet ist: Fahrzeuge, Schifffahrt, Haushalt und Industrie.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen – Außen	Theoretische Ergiebigkeit
Lösemittel	36 Monate – 18 Monate	9,2 m²/ltr

Produktcharakteristik	Farbe	Aerosol
Wachs	Dunkelbraun	887100

Multifunktions-produkte

Multi Purpose Transparent

Tectyl Multipurpose Transparent ist ein farbloses und vielseitiges Korrosionsschutzmittel für Fahrzeuge, Industrie, Schifffahrt und Haushalt. Es bietet besonderen Schutz für Verkabelungen in Industrie und Fahrzeugbau sowie für Kontakte wie beispielsweise Zündspulen, Zündkerzenkabel und -stecker. Kann auf eisenhaltigen und nicht-eisenhaltigen Metallen sowie auf verchromten Teilen wie Fahrradrädern verwendet werden.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit
Lösemittel	36 Monate - 6 Monate	8,2 m²/ltr

Produktcharakteristik	Farbe	Aerosol
Harz	Transparent	887099

Multifunktions-produkte

Tectyl 5506W

Tectyl 5506W ist ein in Wasser gelöstes, nicht brennbares, schnell trocknendes Mehrzweck-Korrosionsschutzmittel auf Polymer-/Wachsbasis. Empfohlen für den Langzeitschutz von metallischen Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Tectyl 5506W ist die in Wasser gelöste Alternative für die 506er-Produktreihe.

Härtet zu einem klaren, bernsteinfarbenen, durchscheinenden, festen und elastischen Film aus.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit	
auf Wasserbasis	48 Monate - 36 Monate	10 m²/ltr	
Produktcharakteristik	**Farbe**	**Kanister**	**Fass**
Polymer/Wachs	Hellbraun	784790	784788

Multifunktions-produkte

Tectyl 5350W

Tectyl 5350W ist ein thixotropes Korrosionsschutzmittel auf Wachs- und Wasserbasis. Es ist nicht entzündlich und kann für den Schutz von Metallobjekten wie Ersatzteilen, Stahlgehäusen und Rohren im Innenbereich sowie in überdachten Bereichen verwendet werden.

Härtet zu einem braunen, festen, durchscheinenden Film aus.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen – Außen	Theoretische Ergiebigkeit	
auf Wasserbasis	27 Monate – 15 Monate	8 m²/ltr	
Produktcharakteristik	**Farbe**	**Kanister**	**Fass**
Wachs	Braun	802289	VE21477

Multifunktions-produkte

Tectyl 846

Tectyl 846 ist ein lösungsmittelhaltiges, Mehrzweck-Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis, das die Leistungsanforderungen der Militärnorm MIL-C-16173D, Klasse 4 erfüllt. Es ist hervorragend für den Langzeitschutz von metallischen Oberflächen gegen Korrosion bei Einsatz im Innen- und Außenbereich sowie während des Inland- und Überseetransports geeignet. Empfohlen für den Schutz von Maschinen, Maschinenwalzen/-werkzeugen, automatischen Teilen, Gesenken, Rohrleitungen und Ersatzteilen.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit	
Lösemittel	36 Monate - 18 Monate	9,2 m²/ltr	
Produktcharakteristik	**Farbe**	**Kanister**	**Fass**
Wachs	Dunkelbraun	802282	VE20746

Multifunktions-produkte

Tectyl 506

Tectyl 506 ist ein lösungsmittelhaltiges Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis. Das Produkt hat gute wasserabweisende Eigenschaften und bietet ein gutes Eindringvermögen. Dadurch ist es sehr gut für den Korrosionsschutz bei einer Vielzahl von Anwendungen geeignet: Fahrzeuge, Schifffahrt, Haushalt und Industrie sowie für den Schutz von Teilen im Innen- und Außenbereich, und sogar bei Langstreckentransporten per Schiff.

Härtet zu einem dunklen bernsteinfarbenen, wachsartigen, durchscheinenden und festen Film aus.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit
Lösemittel	36 Monate - 18 Monate	9,2 m²/ltr

Produktcharakteristik	Farbe
Wachs	Dunkelbraun

5L	Kanister	Keg	Fass
VE20090	802256	VE20733	VE20736

Multifunktions-produkte

Tectyl 506-EH

Tectyl 506-EH ist die extra schwere Version von Tectyl 506. Es ist ein lösungsmittelhaltiges Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis. Das Produkt hat gute wasserverdrängende Eigenschaften und bietet ein gutes Eindringvermögen. Dadurch ist es sehr gut für den Korrosionsschutz bei einer Vielzahl von Anwendungen geeignet: Fahrzeuge, Schifffahrt, Haushalt und Industrie sowie für den Schutz von Teilen im Innen- und Außenbereich, und sogar bei Langstreckentransporten per Schiffshipments.



Härtet zu einem dunklen bernsteinfarbenen, wachsartigen, durchscheinenden und festen Film aus.

Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit
Lösemittel	48 Monate - 36 Monate	9,4 m²/ltr

Produktcharakteristik	Farbe	Kanister	Keg	Fass
Wachs	Dunkelbraun	797955	VE20753	VE20756

Multifunktions-produkte

Tectyl 506-WD



Tectyl 506-WD ist die wasserverdrängende Version von Tectyl 506. Es ist ein lösungsmittelhaltiges Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis. Das Produkt hat hervorragende wasserverdrängende Eigenschaften und bietet ein gutes Eindringvermögen. Dadurch ist es sehr gut für den Korrosionsschutz einer Vielzahl von Anwendungen geeignet: Fahrzeuge, Schifffahrt, Haushalt und Industrie sowie für den Schutz von Teilen im Innen- und Außenbereich, und sogar bei Langstreckentransporten per Schiff.

Härtet zu einem dunklen bernsteinfarbenen, wachsartigen, durchscheinenden und festen Film aus.

Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit	
Lösemittel	24 Monate - 12 Monate	9,6 m²/ltr	
Produktcharakteristik	**Farbe**	**Kanister**	**Fass**
Öl	Dunkelbraun	802258	VE20776

Multifunktions-produkte

Tectyl 400-C

Tectyl 400-C ist ein lösungsmittelhaltiges Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis, entwickelt für den Schutz von Metalloberflächen gegen Korrosion bei langfristiger Lagerung in Räumen oder kurzfristiger Lagerung im Freien, bei Straßen- sowie Seetransport.

Härtet zu einem dunklen bernsteinfarbenen, wachsartigen, transparenten und festen Film aus.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit	
Lösemittel	24 Monate - 6 Monate	16,3 m²/ltr	
Produktcharakteristik	**Farbe**	**Kanister**	**Fass**
Wachs	Dunkelbraun	802252	VE20696

Multifunktions-produkte

Tectyl 511-M

Tectyl 511-M ist ein lösungsmittelhaltiges, wasserverdrängendes Mehrzweck-Korrosionsschutzmittel auf Ölbasis, das die Leistungsanforderungen der Militärnorm MIL-C- 16173 D, Klasse 5 erfüllt. Tectyl 511-M wurde zum Schutz von Eisen- und Nichteisenbauteilen sowie Fahrzeugteilen während des abgedeckten Versands und in Lagerhäusern entwickelt.

Härtet zu einem hellbernsteinfarbenen, transparenten und öligen Film aus.



Produktkategorie
Lösemittel

Geschätzter Schutz, Innen - Außen
18 Monate - N/A.

Theoretische Ergiebigkeit
52,4 m²/ltr

Produktcharakteristik
Öl

Farbe
Hellbraun/transparent

Kanister	Keg	Fass	IBC
797956	VE20793	VE20796	617069

Multifunktions-produkte

Tectyl 846-K-19

Tectyl 846-K-19 ist ein lösungsmittelhaltiges Mehrzweck-Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie beispielsweise bei Maschinen, Maschinenwalzen/-werkzeugen, automatischen Teilen, Gesenken, Rohrleitungen und Ersatzteilen im Innen- und Außenbereich sowie bei kurzen und längeren Transporten.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen – Außen	Theoretische Ergiebigkeit
Lösemittel	51 Monate – 24 Monate	9,4 m²/ltr

Produktcharakteristik	Farbe	Kanister	Keg	Fass
Wachs	Dunkelbraun	802284	VE20903	VE20905

Multifunktions-produkte

Tectyl 502-C

Tectyl 502-C ist ein lösungsmittelhaltiges Korrosionsschutzmittel auf Weichwachs-/Ölbasis, entwickelt für den Schutz von Eisen- und Nichteisenteilen bei Lagerung in Räumen oder abgedeckt im Freien sowie während des Transports.

Härtet zu einem dunkelbernsteinfarbenen, transparenten, weichen und fettigen Film aus.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit	
Lösemittel	24 Monate - 6 Monate	22,2 m²/ltr	
Produktcharakteristik	**Farbe**	**Kanister**	**Fass**
Öl/Wachs	Dunkelbraun	802254	VE20726


Wo immer ein
Korrosionsschutz
gebraucht wird,
wir sind zur Stelle.


Born to protect.

Multifunktions-produkte

Tectyl 127 CGW

Tectyl 127 CGW CGW ist ein lösungsmittelhaltiges, thixotropes, geliertes, aluminiumpigmentiertes Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis. Es kann für den Langzeitschutz von Metalloberflächen gegen Korrosion und Verwitterung in feuchten und salzhaltigen Umgebungen eingesetzt werden.

Härtet zu einem festen, elastischen, widerstandsfähigen, aluminiumfarbenen Film aus.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen – Außen	Theoretische Ergiebigkeit
Lösemittel	36 Monate – 24 Monate	2,5 m²/ltr
Produktcharakteristik	**Farbe**	**Kanister**
Wachs	Aluminiumfarben	801432

Multifunktions-produkte

Tectyl TPC Invisible

Tectyl TPC Invisible ist ein Korrosionsschutzkonzentrat, das für die Verdünnung mit Wasser entwickelt wurde. Es bietet einen ausgezeichneten Schutz vor Korrosion in extrem feuchten Umgebungen, wodurch es sehr vielseitig wird. Das Produkt kann für in Räumen gelagerte Ersatzteile verwendet werden und muss vor der Weiterverarbeitung nicht entfernt werden.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit
auf Wasserbasis	6 Monate - N/A.	5000 m²/ltr

Produktcharakteristik	Farbe	Kanister
Polymer	Transparent	854414

Multifunktions-produkte

Tectyl 5502W

Tectyl 5502W ist ein weiches, wachsartig/öliges Premium-Korrosionsschutzmittel auf Wasserbasis, entwickelt für den Schutz von Eisen- und Nichteisenteilen bei Lagerung in Räumen oder abgedeckt im Freien sowie während des Transports. Das Produkt kann für die meisten Verwendungszwecke – außer im Getriebe – genutzt werden, bei denen Tectyl 502-C und dessen Derivate zum Einsatz kommen.

Härtet zu einem gelb-bernsteinfarbenen, transparenten, weichen und fettigen Film aus.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen – Außen	Theoretische Ergiebigkeit	
auf Wasserbasis	24 Monate – N/A.	11,5 m²/ltr	
Produktcharakteristik	**Farbe**	**Kanister**	**Fass**
Wachs/Öl	Gelb/Bernstein	842874	853242

Multifunktions-produkte

Tectyl 477-D

Tectyl 477-D ist ein Korrosionsschutzmittel in Form eines Ölkonzentrats. Der Film ist ölig und durchsichtig. Das Mittel ist zur Verdünnung mit Mineralöl oder einem aliphatischen Lösungsmittel vorgesehen. Die verdünnte Version bietet Schutz für industrielle Eisen- und Nichteisenteile bei Lagerung im Innenbereich.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit
Lösemittelfrei	6 Monate - N/A.	99 m²/ltr

Produktcharakteristik	Farbe	Fass
Öl	Transparent	VE20716

Multifunktions-produkte

Tectyl 800-D BF

Tectyl 800-D BF wird für den Schutz und die Schmierung von industrieller Ausrüstung, Werkzeugen, pneumatischen Steuerungen, leichter Maschinenausrüstung sowie Motoren in feuchten, kalten Bedingungen empfohlen. Tectyl 800-D BF ist ein barium-freies, wasserverdrängendes, dünnflüssiges Korrosionsschutz- und Schmiermittel. Es dient als Schutzmittel für dünne Drähte und Rohrbeschichtung bei abgedecktem Versand und Lagerung in Räumen.



Produktkategorie
Lösemittelfrei

Geschätzter Schutz, Innen - Außen
24 Monate - N/A.

Theoretische Ergiebigkeit
155 m²/ltr

Produktcharakteristik
Öl

Farbe
Transparant

Kanister	Fass	Bulk
863593	863592	862008

Multifunktions-produkte

Tectyl 283-S-17

Tectyl 283-S-17 ist ein lösungsmittelhaltiges, wasser-verdrängendes Korrosionsschutzmittel, Schmiermittel und Eindringmittel auf Ölbasis. Tectyl 283-S-17 wird zum Schutz von industriellen Ersatzteilen während langfristiger Lagerung in Räumen oder abgedeckt im Freien und für den Landtransport verwendet.

Der ausgehärtete Film ist ein ultraleichtes, transparentes, nicht verfärbendes Öl.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit
Lösemittel	6 Monate - N/A.	87 m²/ltr

Produktcharakteristik	Farbe	Fass
Öl	Transparent	VE21176

Multifunktions-produkte

Tectyl 810

Tectyl 810 ist ein Korrosionsschutzmittel in Form eines Mineralölkonzentrats, das mit Wasser verdünnt werden kann und damit eine milchig weiße Emulsion bildet. Bei einer Emulsion von 5-25 % in Wasser schützt Tectyl 810 Metalloberflächen gegen Korrosion und verleiht einer Vielzahl von industriellen Metallteilen eine hervorragende Schmierfähigkeit.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit	
Lösemittel	6 Monate - N/A.	800 m²/ltr	
Produktcharakteristik	**Farbe**	**Fass**	**Bulk**
Öl	Transparant	VE20896	323655

Multifunktions-produkte

Tectyl 472

Tectyl 472 ist ein lösungsmittelhaltiges, wasserverdrängendes Korrosionsschutz- und Eindringmittel auf Ölbasis. Es wird zum Schutz von industriellen Ersatzteilen während langfristiger Lagerung in Räumen oder abgedeckt im Freien und für den Landtransport verwendet.

Es härtet zu einem ultraleichten, transparenten und öligen Film mit Fingerabdruckabweisenden Eigenschaften.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit	
Lösemittel	6 Monate - N/A.	68,5 m²/ltr	
Produktcharakteristik	**Farbe**	**Kanister**	**Fass**
Öl	Transparent	802253	VE20706

Geräusch-dämmung

Tectyl 5638W



Tectyl 5638W ist ein spezielles wasserdispergiertes Füll-/ Bindemittel zur Schallisolierung und frei von organischen Lösungsmitteln. Geeignet für industrielle Anwendungen in Autos, Zügen und anderer rollender Ausrüstung. Es kann auch zur Schallisolierung an Fahrzeugteilen (Türen, Hauben, Getriebeabdeckungen usw.), Ventilationssystemen, Containern (für Glas, Müll usw.), Maschinenkonstruktionen und Kesselabdeckungen im Heizungssektor eingesetzt werden.

Es ist schnelltrocknend (durch Wasserverdunstung) und bildet einen schwarzen, harten Film.

Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit
auf Wasserbasis	N/A. - N/A.	0,4 m²/ltr

Produktcharakteristik	Farbe	Fass
Polymerdispersion	Dunkelgrau	VE21423

Geräusch-dämmung

Tectyl 5638W-A

Tectyl 5638W-A ist ein spezielles wasserdispergiertes Füll-/ Bindemittel zur Schallisolierung und fast frei von organischen Lösungsmitteln. Geeignet für kleinere industrielle Anwendungen in Autos, Zügen und anderer rollender Ausrüstung oder zur Schallisolierung an Fahrzeugteilen (Türen, Hauben, Getriebeabdeckungen usw.), Ventilationssystemen, Containern (für Glas, Müll usw.), Maschinenkonstruktionen und Kesselabdeckungen im Heizungssektor Es wurde speziell zur Verwendung mit einer geeigneten Niederdruck-Saugbecherpistole entwickelt.
Es ist schnelltrocknend (durch Wasserverdunstung) und bildet einen gräulich schwarzen, harten Film.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen – Außen	Theoretische Ergiebigkeit
auf Wasserbasis	N/A. – N/A.	1 m²/ltr

Produktcharakteristik	Farbe	Kanister
Polymerdispersion	Dunkelgrau	802303

Geräusch-dämmung

Tectyl 5660W FR

Tectyl 5660W FR ist eine hervorragende feuerbeständige - nicht flüchtige -, thixotrope, schnelltrocknende, auf Co-Polymer-Dispersionsbasis basierende wassergelöste Korrosionsschutzmittelmischung für den Unterbodenschutz. Tectyl 5660W FR wurde als abriebresistenter Unterbodenschutz für Busse, LKW-Fahrerkabinen, Container, Anhänger usw. entwickelt. Besonders geeignet für Züge und Trambahnen, für die die Klassifizierungen EN DIN 45545 HL2 R1 und R7 gefordert sind.



TECTYL 5660W FR härtet zu einem dunkelgrauen, abriebresistenten, elastischen und festen Film aus.

Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit	
auf Wasserbasis	10 years - 3 years	0,6 m²/ltr	
Produktcharakteristik	**Farbe**	**Kanister**	**Fass**
(Co) Polymerdispersion	Dunkelgrau	873551	880018

Geräusch-dämmung

Tectyl 3660 FR-SD



Tectyl 3660W FR-SD wurde als hervorragender, feuerbeständiger und schalldämmender Unterbodenschutz für Züge, Trambahnen, Busse und LKW-Fahrerkabinen entwickelt, für die die Klassifikationen EN DIN 45545 HL2 R1 und R7 gefordert sind. Außerdem ist es als vollständiger Unterbodenschutz für Container und Anhänger geeignet. Das Produkt ist hochwirksam bei der Reduzierung von Schwingungsresonanzbedingungen in Strukturen wie Blechpaneelen, Bodengehäusen, Edelstahlspülen und einer Vielzahl anderer Anwendungen.

Es härtet zu einem cremefarbenen, elastischen und harten Film aus

Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit	
* auf Wasserbasis	10 years - 3 years	0,33 m²/ltr	
Produktcharakteristik	**Farbe**	**Kanister**	**Fass**
(Co) Polymerdispersion	Grauweiß	888002	887960

Spezialprodukte
Tectyl Biocleaner

Tectyl Biocleaner ist ein biologisch abbaubarer Reiniger auf Wasserbasis zum Entfernen von synthetischen, tierischen, pflanzlichen und mineralischen Ölen, Fetten und Beschichtungen. Das Produkt kann mit normalem Wasser verdünnt werden.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen – Außen	Theoretische Ergiebigkeit
auf Wasserbasis	N/A. – N/A.	N/A.

Produktcharakteristik	Farbe	Kanister
Polymerdispersion	Transparent	862979

Spezialprodukte

Tectyl 5401W RC

Tectyl 5401W RC (Rostumwandler) ist eine milchig weiße bis cremefarbene Flüssigkeit, basierend auf wasserverdünnbaren, chelatbildenden Polymeren. Sie enthält keine Phosphorsäuren und kann auf verrostetem und/oder sandgestrahltem Stahl als Vorbeschichtung eingesetzt werden. Sie ist mit den meisten Lacktypen und Beschichtungssystemen kompatibel, z. B. Alkydsystemen, modifizierten Alkyden, Chlorkautschuk, Epoxidharzen, Polyurethanen und Vinylen. Das Produkt ist ungefährlich und nicht brennbar und der Trockenfilm ist feuerhemmend.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen – Außen	Theoretische Ergiebigkeit
auf Wasserbasis	N/A. – N/A.	20 m²/ltr

Produktcharakteristik	Farbe	Kanister
Polymerdispersion	milchig Weiß	666558

Spezialprodukte
Tectyl 858-F

Tectyl 858-F ist ein synthetisches, wasserbeständiges Premium-Mehrzweckfett und Korrosionsschutzmittel. Es kann für die Schmierung und den Oberflächen-Korrosionsschutz von Industrie- und Automobilausrüstung in einem Temperaturbereich von -54°C bis 180°C eingesetzt werden.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit
Lösemittelfrei	N/A. - N/A.	N/A.

Produktcharakteristik	Farbe	Kanister
Fett	Hellbraun	847465

Spezialprodukte
Valvoline 150

Valvoline 150 ist ein einfach einsetzbares Reinigungsmittel für Tectyl-Beschichtungen auf Lösungsmittelbasis.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen – Außen	Theoretische Ergiebigkeit	
Lösemittel	N/A. – N/A.	N/A.	
Produktcharakteristik	**Farbe**	**Kanister**	**Fass**
Testbenzin	Transparent	VE90966	VE90965

Unterboden-beschichtung

Stone-Chipping Black



Tectyl Stone-Chipping Black ist ein lösungsmittelhaltiges Korrosionsschutzmittel auf Kautschuk-/Kunstharzbasis. Es wird zum Schutz von Eisenmetallen und den Böden von Autos, LKW und Anhängern gegen Korrosion und Abriebverschleiß empfohlen. Das Produkt ist schnelltrocknend, hat schalldämpfende Eigenschaften und ist überlackierbar.

Härtet zu einem schwarzen, festen, elastischen und widerstandsfähigen Film aus.

Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit
Lösemittel	N/A. - 21 Monate	1,4 m²/ltr

Produktcharakteristik	Farbe	Aerosol
Harz	Schwarz	887112

Unterboden-beschichtung

Tectyl 190 Black

Tectyl 190 BLACK ist ein schwarzfarbiges, lösungsmittelhaltiges Korrosionsschutzmittel auf Kautschuk/Kunstharz-Basis, empfohlen zum Schutz gegen Korrosion und Abriebverschleiß von Eisenmetallen und am Boden von Autos, LKW, Anhängern usw. Es ist schnelltrocknend, hat schalldämpfende Eigenschaften und ist überlackierbar.

Härtet zu einem schwarzen, festen, elastischen und widerstandsfähigen Film aus.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit
Lösemittel	N/A. - 21 Monate	1,4 m²/ltr

Produktcharakteristik	Farbe	1L
Harz	Schwarz	VE20005

Unterboden-beschichtung

Underbody Coating Bronze

Tectyl Underbody Coating Bronze ist ein lösungsmittelhaltiges Korrosionsschutzmittel auf Wachs/Asphalt-Basis. Das Produkt ist für die Unterböden von Fahrzeugen geeignet.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit
Lösemittel	N/A. - N/A.	N/A.

Produktcharakteristik	Farbe	Aerosol
Wachs/asphaltisch	Bronze	887095

Unterboden-beschichtung

Tectyl 5660W

Tectyl 5660W ist eine Korrosionsschutzmittelmischung auf Wasserbasis, entwickelt als hoch abriebresistenter Unterbodenschutz, speziell für Busse. Es bildet auch eine hervorragende Abdichtmasse für Holzflächen.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen – Außen	Theoretische Ergiebigkeit	
auf Wasserbasis	N/A. – 24 Monate	1,2 m²/ltr	
Produktcharakteristik	**Farbe**	**Kanister**	**Fass**
Polymerdispersion	Dunkelgrau	802308	775440

Unterboden-beschichtung

Tectyl 5765W-A

Tectyl 5765W-A ist ein in Wasser gelöster Unterbodenschutz auf Co-Polymer-Dispersionsbasis, entwickelt als abriebresistenter Unterbodenschutz für Busse und LKW. Es eignet sich auch als kompletter Unterbodenschutz für Container, Anhänger, Wohnwagen und Wohnmobile. Außerdem bildet das Produkt eine hervorragende Abdichtmasse für Holzböden in Bussen, LKW und Wohnwagen

Er härtet zu einem dunkelgrauen, abriebresistenten, elastischen und festen Film aus.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit	
auf Wasserbasis	N/A. - 24 Monate	2,1 m²/ltr	
Produktcharakteristik	**Farbe**	**Kanister**	**Fass**
Polymerdispersion	Dunkelgrau	802305	671797

Unterboden-beschichtung

Tectyl 5750W Black

Tectyl 5750W Black ist eine in Wasser gelöste, thixotrope, schnell trocknende, nicht entzündliche Korrosionsschutzmittelmischung mit Füllmittel, Latex/Bitumen und einem hohen Anteil nichtflüchtiger Bestandteile. Entwickelt als abriebresistenter Unterbodenschutz für Eisenbahnwaggons, Busse und LKW-Fahrerkabinen. Ebenso ist sie als vollständiger Unterbodenschutz für Container und Anhänger geeignet. Außerdem bildet das Produkt eine hervorragende Abdichtmasse für Holzböden in Bussen und LKW.



Es härtet zu einem schwarzen, abriebresistenten, elastischen und festen Film aus.

Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen – Außen	Theoretische Ergiebigkeit	
auf Wasserbasis	N/A. – 24 Monate	1,9 m²/ltr	
Produktcharakteristik	**Farbe**	**Kanister**	**Fass**
Bitumenpolymerdispersion	Schwarz	802304	VE21430

Unterboden-beschichtung

Tectyl Bodysafe

Tectyl Bodysafe ist ein lösungsmittelhaltiges Korrosionsschutzmittel auf Wachs/Asphalt-Basis. Das Produkt ist für die Unterböden von Fahrzeugen geeignet.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit
Lösemittel	N/A. - 21 Monate	2,1 m²/ltr

Produktcharakteristik	Farbe	1L VC	1L PT	5L
Wachs/asphaltisch	Schwarz	VE20050	VE20035	VE20040

Unterboden-beschichtung

Tectyl 120

Tectyl 120 ist ein lösungsmittelhaltiges, thixotropes Korrosionsschutzmittel auf Wachs-/Asphalt-Basis mit Füllmittel. Geeignet als kompletter Unterbodenschutz von Autos, LKW, Bussen, Anhängern, Wohnwagen, Baumaschinen und Containern.

Härtet zu einem festen, bronzefarbenen, elastischen, widerstandsfähigen und abriebresistenten Film aus.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit
Lösemittel	36 Monate - 21 Monate	1,9 m²/ltr

Produktcharakteristik	Farbe	Keg	Fass	IBC
Wachs/asphaltisch	Bronze	VE20503	VE20505	VE20508

Unterboden-beschichtung

Tectyl 120-EH

Tectyl 120-EH ist die extra schwere (extra heavy) Version von Tectyl 120. Es ist ein lösungsmittelhaltiges, thixotropes Korrosionsschutzmittel auf Wachs-/Asphalt-Basis mit Füllmittel. Geeignet als kompletter Unterbodenschutz von Autos, LKW, Bussen, Anhängern, Wohnwagen, Baumaschinen und Containern.

Härtet zu einem festen, bronzefarbenen, elastischen, widerstandsfähigen und abriebresistenten Film aus.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit
Lösemittel	36 Monate - 21 Monate	2 m²/ltr

Produktcharakteristik	Farbe	Keg	Fass	IBC
Wachs/asphaltisch	Bronze	VE21143	VE21145	VE21147

Unterboden-beschichtung

Tectyl 121-LV

Tectyl 121-LV ist ein lösungsmittelhaltiges, thixotropes Korrosionsschutzmittel auf Wachs-/Asphalt-Basis mit Füllmittel. Geeignet als kompletter Unterbodenschutz von Autos, LKW, Bussen, Anhängern, Wohnwagen, Baumaschinen und Containern. Außerdem eignet sich Tectyl 121-LV zum Einsatz im Industrieofenbau und bei Kaminen, wo es durch die Temperaturunterschiede zu starker Kondensation kommen kann.

Härtet zu einem festen, schwarzen, elastischen, widerstandsfähigen und abriebresistenten Film aus.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit
Lösemittel	36 Monate - 21 Monate	2,1 m²/ltr

Produktcharakteristik	Farbe	Kanister	Fass	Bulk
Wachs/asphaltisch	Schwarz	801347	VE20525	VE20528

Unterboden-beschichtung

Tectyl 122-A

Tectyl 122-A ist ein lösemittelhaltiges, thixotropes Korrosionsschutzmittel. Es ist ideal zum Auftragen auf den Unterboden von Fahrzeugen.

Härtet zu einem relativ festen, schwarzen, robusten, belastbaren Film.



Produktkategorie	Geschätzter Schutz, Innen - Außen	Theoretische Ergiebigkeit	
Lösemittel	36 Monate - 21 Monate	2,1 m²/ltr	
Produktcharakteristik	**Farbe**	**Kanister**	**Fass**
Wachs/asphaltisch	Schwarz	801431	VE20546

Aerosol Sprühkopf mit verlängertem Sprühschlauch

Ideal zur Anwendung an einer 500ml Aerosoldose, zum Aufbringen vom Hohlraumversiegelungen. Es wurde speziell für die Nutzung mit Tectyl Cavity Wax Amber und Tectyl Cavity Wax Non Solvent Aerosolen entwickelt. Dadurch wird es Automechanikern erleichtert Hohlraumversiegelungen in schwer erreichbare Stellen aufzutragen.



Produktkategorie	Produktcharakteristik	Box mit 12 Stück
Ersatzteil - Aufsatz	starr	887785

Anmerkung:

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben, Informationen und Daten sollten genau und zuverlässig sein. Sie sind jedoch nicht als Garantie, ausdrückliche Gewährleistung oder stillschweigende Gewährleistung der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck bzw. als ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung zu betrachten, für die Ellis Enterprises B.V. und ihre Tochtergesellschaften eine rechtliche Verantwortung übernehmen.

Verpackungsbilder sind ausschließlich zur Darstellung. Tatsächliche Verpackung kann sich in Farbe, Form und Beschriftung unterscheiden.

www.tectyleurope.com



Wieldrechtseweg 39
3316 BG Dordrecht
Niederlande

+31 786 543 500
valvolineeuropemarketing@valvoline.com