SINTEC Смазка многоцелевая проникающая DR 40

Сохранённая техническая карточка изготовителя
Открытая официальная веб-страница, сохранена 17.11.2026

Это печатная копия сведений изготовителя. Она не является оригинальным TDS, паспортом качества партии или документом о соответствии.

Для подвижных деталей, крепежа, замков и дверных петель; может применяться для шестерён, цепей и слабонагруженных подшипников. Помогает вытеснять влагу, облегчать демонтаж крепежа и защищать металл от коррозии.

Перед использованием встряхнуть баллон. Нанести тонкий слой через прилагаемую трубочку. Для наилучшего результата температура баллона должна быть выше +5 °C.

Текущая фасовка	Артикул изготовителя
210 мл	102011
400 мл	100568
520 мл	101050
650 мл	104580
1000 мл	104424

На странице не опубликованы индивидуальный TDS или таблица температур эксплуатации. Условие +5 °C относится к температуре баллона при нанесении. Эта сохранённая карточка описывает перечисленные современные артикулы; для более ранних редакций следует использовать их собственные документы.

Источник: SINTEC / АО «Обнинскоргсинтез»

https://sinteclubricants.ru/catalog/servisnaya_avtokhimiya/sintec_smazka_mnogotselevaya_pronikayushchaya_dr_40/

Дата сохранения: 17 ноября 2026 года. Значения относятся к указанной редакции страницы; свойства соседних продуктов не переносились.