ЭФФЕКТИВНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

SO 764

EFELE

Техническое описание

EFELE SO-764. Огнестойкая гидравлическая жидкость
Соответствует HFC по DIN 51502

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется во всех установках гидравлики. Утечки гидравлической жидкости не создают опасность пожара и применимы в таких областях промышленности, как металлургическая, сталелитейная, алюминиевая, коксохимическая и т.п. Может использоваться в сварочном оборудовании, при сжигании и переработке отходов, оборудовании по бурению шахт и тоннелей, спецтехнике и пр..

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные противопенные и антиокислительные свойства
- Высокие антикоррозионные свойства
- Отсутствует риск возгорания
- Хорошо смазывает компоненты установок (или узлов)
- Можно применять с эластомерами

УПАКОВКА

Масло EFELE SO-764 выпускается в бочках (200 л).

СРОК ГОДНОСТИ

36 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Рекомендованная температура хранения: от +5 до +35 °C. Хранить в сухом помещении. Не подвергать воздействию экстремальных температур. Допустимы перевозка и кратковременное хранение при отрицательных температурах. Перед использованием материал переместить на «тёплый» склад и дать время для равномерного прогрева.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Стандарт	Наименование	Ед. изм.	Значение
–	База	–	Водный раствор полигликолей
–	Цвет	–	Прозрачный зеленоватый, прозрачно-синий
–	Кинематическая вязкость при 40 °C	мм²/с	42-50
–	Плотность при 20 °C	г/см³	1,05
–	Содержание воды	%	40-45
–	Температура застывания	°C	-54

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с материалом используйте средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза или на кожу промойте их проточной водой в течение нескольких минут. При необходимости обратитесь за медицинской помощью. При работе со смазкой избегайте попадания инородных предметов в оригинальную упаковку. При соблюдении норм и требований техники безопасности продукт не представляет опасности для организма человека.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация предоставлена на основании нашего опыта и является достоверной. Тем не менее конструктивные особенности вашего оборудования и специфические условия работы могут накладывать ограничения на возможности применения материала, поэтому рекомендуем провести его предварительные испытания.

Для получения квалифицированной консультации обратитесь в компанию ООО "Эффективный Элемент".

Техническое описание актуально на момент публикации. Вследствие непрерывной работы по улучшению качества продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в данный документ в любое время без предварительного уведомления.

Мы гарантируем только соответствие материала его текущим спецификациям на момент поставки. В случае нарушения данной гарантии вы вправе рассчитывать на замену или возмещение затрат на приобретение продукта.

За любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием материала, компания ответственности не несет.

109147, Россия, Москва,
ул. Марксистская, д. 22, стр. 1
+7 (495) 145-82-82
efele.ru

Версия от 13.11.2026