EFELE MG-215 Spray

Техническая карточка изготовителя (сохранённая копия)

Дата подготовки копии: 17.11.2026. Дата исходной редакции не опубликована.

Белая аэрозольная смазка с PTFE на минеральном масле и литиевом загустителе. Официальный FAQ называет продукт MG-215 Spray.

Назначение

Смазывание подшипников, направляющих, шарниров, замков и крупнозвенных промышленных цепей.

Показатель	Сведения изготовителя
Форма поставки	Аэрозоль 520 мл
Базовое масло	Минеральное
Загуститель	Литиевое мыло
Твёрдый компонент	Политетрафторэтилен (PTFE)
Рабочий диапазон	−40…+120 °C

Уточнения к источнику

Прямое подтверждение модели: в FAQ изготовителя указано MG-215 Spray. Для велосипедных цепей изготовитель рекомендует другой материал. NLGI и температура каплепадения из сторонних карточек сюда не перенесены.

Это явно обозначенная сохранённая подборка из официального HTML-источника, а не оригинальный TDS, паспорт безопасности или паспорт партии. Сведения из разных моделей не смешаны.

https://efele.ru/catalog/plastichnye-smazk/teflonovaya-smazka-efele/

SHA-256 исходного HTML: 88593fac61baa49ac6be2d8874b8571b77a9385e8c6466e6aedb0aefbd332476