SINTEC

ВСЕГДА УМНЫЙ ВЫБОР

Sintec Antifreeze Luxe G12+ red -40

Карбоксилатный антифриз



ОПИСАНИЕ

Sintec Antifreeze Luxe G12+ red -40 – готовая к применению высококачественная низкозамерзающая охлаждающая жидкость. Изготовлена из моноэтиленгликоля и пакета присадок на основе органических ингибиторов коррозии OAT, не содержащая нитритов, нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и термонагруженных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется в системах охлаждения легковых автомобилей европейского, азиатского, американского и российского производства, грузовиков и других транспортных средств со средними и тяжелыми условиями эксплуатации, где к применению рекомендованы охлаждающие жидкости согласно приведенных спецификаций.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Соответствует стандартам

- ASTM D3306/D4985
- BS 6580:2010
- CUNA NC 956-16
- AFNOR NFR 15-601
- JIS K 2234:2206
- SAE J1034
- China GB 29743-2013
- JASO M325
- KSM 2142K
- ГОСТ 33591-2015

Соответствует требованиям

- Dodge (с 2011)
- GreatWall (GWM)
- Hyundai (с 1982)
- Jeep (с 2011)
- Suzu
- Kia (с 1991)
- Suzuki (с 1981)
- Nissan (с 1982)
- Toyota (с 1978)

Соответствует требованиям

- Audi / SEAT / Skoda / Porsche / Volkswagen / VW TL 774-D/F G12/G12+
- Caterpillar, Zeppelin (ASTM D4985)
- Chrysler MS-12106
- DAF MAT 74002
- Deutz DQC CB-14
- GM Opel / Vauxhall / Saab 6277M
- GM Opel B040 1065
- Fiat / Iveco 9.55523
- Fiat-Lancia NC 956-16
- Ford / Jaguar / Land Rover WSS-M97B44-D
- FUSO KAMAZ Trucks
- Jaguar / Land Rover STJLR.651.5003
- Komatsu KES 07.892 (2009)
- Liebherr MD1-36-130
- Mack 014 GS 17009
- MAN 324 TYP SNF
- Mazda MES MN 121D
- Mercedes-Benz 325.3
- Mitsubishi MHI
- MTU MTL 5048
- Renault-Nissan 41-01-001/--S Type D
- Scania TI 2-98 08 13 T/B/M sv
- Volvo VCS 418-0001
- ВАЗ ТТМ 5.97.1172-2005
- Honda (с 1983)
- Автодизель (ЯМЗ)
- ГАЗ
- КАМАЗ
- Alfa Romeo (с 2006)
- Chevrolet (с 2001)
- Daewoo

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА ПО НТД	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 20°С, г/см^3	1,065 – 1,085	**1,073**
Температура начала кристаллизации, °С	не выше минус 40	**минус 40**
Температура кипения, °С	не нормируется	**110**
Щелочность, см^3	не менее 3,5	**5,5**
Водородный показатель (pH)	7,5 – 9,0	**8,1**
Цвет	-	**красный**

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Вредно при проглатывании. Ядовитая жидкость. При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, охлаждающая жидкость не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания охлаждающей жидкости на кожу и слизистые оболочки. При работе используйте средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанную охлаждающую жидкость необходимо сдавать на утилизацию или на переработку в организации, имеющие соответствующую лицензию на этот вид деятельности, в соответствии с местным законодательством. Отработанную охлаждающую низкозамерзающую жидкость запрещается выливать в открытый грунт, в водоемы или в канализацию.

ФАСОВКИ / АРТИКУЛЫ

- 1кг – арт. 990550
- 3кг – арт. 103015
- 5кг – арт. 614503
- 10кг – арт. 614504
- 20кг – арт. 990470
- 50кг – арт. 650894
- 220кг – арт. 650896
- 1000кг – арт. 802571

WWW.SINTECLUBRICANTS.RU