EFELE MO-749

Архивная техническая справка (сохранённые сведения из обзора АТФ)

Дата подготовки копии: 17.11.2026. Дата исходной редакции не опубликована.

Минеральное цепное масло с графитом и усиленной адгезией для нагруженных тихоходных узлов.

Назначение

Крупнозвенные цепи и направляющие скольжения, в том числе при работе в пыльной среде; металлические пары трения.

Показатель	Сведения изготовителя
Материал	Минеральное цепное масло с графитом
Вязкость базового масла при 40 °C	115 мм²/с — это не класс ISO VG
Присадки в таблице обзора	EP — противозадирные
Рабочий диапазон материала	−20…+160 °C

Применимость сведений

Справка относится к модели MO-749 по архивному обзору изготовителя. Число 115 — вязкость базового масла, а не класс ISO VG. Сведения о номинальной таре в исходном ассортименте требуют отдельного подтверждения изготовителя; эта справка не является паспортом конкретной партии.

Самостоятельный оригинальный TDS MO-749 не обнаружен. Это явно обозначенная сохранённая подборка из официального технического обзора, а не TDS, паспорт безопасности или документ о допуске.

https://atf.ru/articles/obzory/tsepnye_masla_molykote/

SHA-256 исходной HTML-страницы: 80348408600681774b6433fef95b7f5c6eed30fb596f45f51768237444795211