SINTEC

ВСЕГДА УМНЫЙ ВЫБОР

Sintec Luxe 5000 5W-40 A3/B4 SL/CF

Масло моторное по синтетической технологии



ОПИСАНИЕ

Масло моторное по синтетической технологии Sintec Luxe 5000 5W-40 A3/B4 SL/CF предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, требующих соответствия API SL/CF и ACEA A3/B4. Благодаря использованию фирменной технологии CleanAgent, обладает повышенным уровнем моющих свойств, превосходящим требования отраслевых стандартов на 25%.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Демонстрирует стабильную вязкость в течение всего срока эксплуатации благодаря стойкости загустителя к деструкции
- Препятствует образованию отложений и шлама, поддерживая чистоту двигателя во время всего срока службы
- Обеспечивает эффективную защиту от износа в различных условиях эксплуатации за счет прочной масляной пленки
- Обладает совместимостью со всеми уплотнительными материалами

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких коммерческих автомобилей, когда требуется масло вязкостью SAE 5W-40 и уровня эксплуатационных свойств ACEA A3/B4, API SL или более ранних спецификаций.

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ

- LADA
- UAZ
- GAZ
- Renault
- Kia/Hyundai
- Mitsubishi
- Chevrolet
- Nissan/Infiniti
- Honda
- Mazda
- Mitsubishi
- Suzuki
- Subaru

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA A3/B4
- API SL/CF

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Класс вязкости	SAE	**5W-40**
Плотность при 15°C, г/см^3	ASTM D4052	**0,8542**
Кинематическая вязкость при 100°C, мм^2/с	ASTM D445	**14,96**
Динамическая вязкость CCS, при -30°C, мПа*с	ASTM D5293	**6230**
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D2896	**10,6**
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	**11,2**
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	**233**
Температура застывания, °C	ASTM D97	**минус 40**

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

ФАСОВКИ / АРТИКУЛЫ

- 1л – арт. 600236
- 4л – арт. 600237
- 200л – арт. 104462
- 1000л – арт. 600297