ЭФФЕКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

CL-546 Spray

Очиститель тормозов

Brake cleaner

Техническое описание

CL-546 Spray. Очиститель тормозных механизмов и деталей.

НАЗНАЧЕНИЕ

Очистка тормозных механизмов от различных загрязнений. Безопасная очистка нехимостойких деталей и уплотнителей. Возможно использование в качестве обезжиривателя перед склеиванием деталей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко удаляет продукты износа тормозной системы, механизмов сцепления и т.д.
- Не разрушает шланги, уплотнители и другие резиновые детали
- Удаляет нагар и смолянистые отложения
- После нанесения полностью испаряется

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед использованием встряхните баллон. Распылите состав на поверхность. Протрите ветошью. При сильном загрязнении повторите обработку поверхности.

РАСХОД

Расход зависит от степени загрязнения поверхности и не нормируется.

СОСТАВ

Смесь специальных растворителей > 30 %, углеводородный пропеллент 15-30 %, моющие добавки < 5 %.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Наименование	Значение
Цвет	Бесцветный
Плотность при 20 °C, г/см³	0,75

СРОК ГОДНОСТИ

36 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

УПАКОВКА

Очиститель выпускается в металлических аэрозольных баллонах 520 мл.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 °С до +30 °С в проветриваемом помещении в плотно закрытой таре, исключающей попадание в продукт атмосферных осадков и пыли. Не хранить вблизи кислот, легкогорючих веществ, баллонов с кислородом и другими сильными окислителями, а также сжатыми и сжиженными газами.

ОГРАНИЧЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Огнеопасно! Баллон находится под давлением. Предохраняйте от воздействия прямых солнечных лучей и открытого огня. Не распыляйте на горячие детали. Не протыкайте, не разбирайте и не сжигайте после использования. Проводите работы в проветриваемых помещениях. Утилизируется как бытовые отходы. Перед применением рекомендуется произвести тестирование на совместимость с обрабатываемой поверхностью. Используйте индивидуальные средства защиты. Храните в недоступных для детей местах. При попадании на кожу или в глаза обильно промойте их проточной водой в течение нескольких минут. При необходимости обратитесь за медицинской помощью.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация предоставлена на основании нашего опыта и является достоверной. Тем не менее конструктивные особенности вашего оборудования и специфические условия работы могут накладывать ограничения на возможности применения материала, поэтому рекомендуем провести его предварительные испытания.

Для получения квалифицированной консультации обратитесь в компанию ООО "Эффективный Элемент". По мере получения дополнительной информации о продукте данные в описании могут меняться. Мы гарантируем только соответствие материала его текущим спецификациям на момент поставки. В случае нарушения данной гарантии вы вправе рассчитывать на замену или возмещение затрат на приобретение продукта.

За любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием материала, компания ответственности не несет.

109147, Россия, Москва,
ул. Марксистская, д. 22, стр. 1
+7 (495) 785-91-71
efele.ru