ЭФФЕКТИВНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

# MO 841 Spray

# Техническое описание

**EFELE MO-841 Spray. Универсальное смазочное средство с пищевым допуском NSF H1 основе медицинского масла высокой степени чистоты.**

## НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначено для смазывания различных узлов оборудования пищевой промышленности, работающих в условиях малых нагрузок и невысоких скоростей.

## ТИПОВЫЕ УЗЛЫ

- Подшипники скольжения
- Направляющие скольжения
- Уплотнения
- Цепные передачи
- Другие узлы с парами трения металл/металл, металл/пластик

## ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Легконагруженные узлы трения оборудования пищевой, фармацевтической, косметической, табачной, комбикормовой и других отраслей промышленности, где требуется применение физиологически безопасных материалов
- Ролики, головки и подшипники скольжения укупорочных машин
- Направляющие и подшипники скольжения конвейеров, фасовочных головок
- Цепные передачи упаковочного оборудования, линий по производству полуфабрикатов, этикетировочных автоматов, моноблоков розлива и укупорки, сортировочных машин, фасовочных автоматов
- Шарниры и кулачковые механизмы наполняющих устройств

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Физиологическая безопасность
- На основе медицинского чистого масла
- Практически без вкуса и запаха
- Высокие проникающие свойства
- Пищевой допуск NSF H1 (возможен случайный контакт с продуктами питания). Рег. № 169091

## НАНЕСЕНИЕ

Перед применением встряхните баллон. Для достижения лучшего эффекта узлы желательно очистить. Равномерно нанесите материал на обрабатываемую поверхность. При необходимости удалите излишки.

## СОСТАВ

Медицинское масло высокой степени очистки, присадки, углеводородный пропеллент.

## УПАКОВКА

Масло выпускается в аэрозольных баллонах (520 мл).

## СРОК ГОДНОСТИ

48 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

| Стандарт | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| – | Внешний вид | Бесцветная жидкость |
| – | Базовое масло | Медицинское |
| – | Диапазон рабочих температур | -15 ... +120 °C |
| DIN 51562 | Кинематическая вязкость при +40 °C | 68 мм²/с |
| DIN 51562 | Кинематическая вязкость при +100 °C | 8 мм²/с |
| DIN 51757 | Плотность при +15 °C | 0,87 г/см³ |
| – | Температура вспышки | ≥ +210 °C |
| | Температура застывания | -18 °C |

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 °C до +30 °C в проветриваемом помещении в плотно закрытой таре, исключающей попадание в продукт атмосферных осадков и пыли. Не хранить вблизи кислот, легкогорючих веществ, баллонов с кислородом и другими сильными окислителями, а также сжатыми и сжиженными газами.

## ОГРАНИЧЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Огнеопасно! Баллон находится под давлением. Предохраняйте от воздействия прямых солнечных лучей и открытого огня. Не распыляйте на горячие детали. Не протыкайте, не разбирайте и не сжигайте после использования. Проводите работы в проветриваемых помещениях. Утилизируется как бытовые отходы.

Не употребляйте EFELE MO-841 Spray в качестве пищи.

Перед применением рекомендуется произвести тестирование на совместимость с обрабатываемой поверхностью. Используйте индивидуальные средства защиты. Храните в недоступных для детей местах. При попадании на кожу или в глаза обильно промойте их проточной водой в течение нескольких минут. При необходимости обратитесь за медицинской помощью.

## УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация предоставлена на основании нашего опыта и является достоверной. Тем не менее конструктивные особенности вашего оборудования и специфические условия работы могут накладывать ограничения на возможности применения материала, поэтому рекомендуем провести его предварительные испытания.

Для получения квалифицированной консультации обратитесь в компанию ООО "Эффективный Элемент".

По мере получения дополнительной информации о продукте данные в описании могут меняться.

Мы гарантируем только соответствие материала его текущим спецификациям на момент поставки. В случае нарушения данной гарантии вы вправе рассчитывать на замену или возмещение затрат на приобретение продукта.

За любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием материала, компания ответственности не несет.

109147, Россия, Москва,
ул. Марксистская, д. 22, стр. 1
+7 (495) 785-91-71
efele.ru