ЭФФЕКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

MO-740 Spray

Мульти спрей

Multispray

Техническое описание

Мультиспрей EFELE MO-740 Spray. Средство технического обслуживания.

СОСТАВ

Минеральное масло: > 30 %, алифатические углеводороды: > 30 %, углеводородный пропеллент: 15-30 %, ингибиторы коррозии: < 5 %, функциональные добавки: < 5 %.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Металлические детали, узлы и механизмы, используемые на производстве, в автомобиле, быту

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Восстанавливает подвижность механизмов
- Облегчает монтаж / демонтаж
- Устраняет скрип и заедание
- Вытесняет влагу
- Защищает от коррозии
- Снижает риск заедания и заклинивания

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокие проникающие свойства
- Вытесняет влагу и образует влагостойкую защитную пленку
- Наличие в составе ингибиторов коррозии, повышающих защитные свойства материала
- Хорошие антикоррозионные свойства
- Совместимость с большинством пластмасс
- Совместимость с большинством эластомеров
- Морозостойкость
- Наличие аэрозольной упаковки

СОЧЕТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПАР ТРЕНИЯ

- Металл / металл

НАНЕСЕНИЕ

Для достижения лучшего результата очистите поверхности. Встряхните баллон. Равномерно нанесите на детали. Избыточное количество нанесенного материала удалите чистой безворсовой ветошью.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Стандарт	Наименование	Значение
–	Цвет	Желто-прозрачный
–	Базовое масло	Минеральное
–	Присадки	Ингибиторы коррозии
–	Диапазон рабочих температур	-20 ... +50 °C

УПАКОВКА

Средство технического обслуживания EFELE MO-740 Spray выпускается в аэрозольных баллонах (520 мл).

РАСХОД

Расход не нормируется.

СРОК ГОДНОСТИ

48 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 °C до +30 °C в проветриваемом помещении в плотно закрытой таре, исключающей попадание в продукт атмосферных осадков и пыли. Не хранить вблизи кислот, легкогорючих веществ, баллонов с кислородом и другими сильными окислителями, а также сжатыми и сжиженными газами.

ОГРАНИЧЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Огнеопасно! Баллон находится под давлением. Предохраняйте от воздействия прямых солнечных лучей и открытого огня. Не распыляйте на горячие детали. Не протыкайте, не разбирайте и не сжигайте после использования. Проводите работы в проветриваемых помещениях. Утилизируется как бытовые отходы. Перед применением рекомендуется произвести тестирование на совместимость с обрабатываемой поверхностью. Используйте индивидуальные средства защиты. Храните в недоступных для детей местах. При попадании на кожу или в глаза обильно промойте их проточной водой в течение нескольких минут. При необходимости обратитесь за медицинской помощью.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация предоставлена на основании нашего опыта и является достоверной. Тем не менее конструктивные особенности вашего оборудования и специфические условия работы могут накладывать ограничения на возможности применения материала, поэтому рекомендуем провести его предварительные испытания.

Для получения квалифицированной консультации обратитесь в компанию ООО "Эффективный Элемент".

По мере получения дополнительной информации о продукте данные в описании могут меняться.

Мы гарантируем только соответствие материала его текущим спецификациям на момент поставки. В случае нарушения данной гарантии вы вправе рассчитывать на замену или возмещение затрат на приобретение продукта.

За любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием материала, компания ответственности не несет.

109147, Россия, Москва,
ул. Марксистская, д. 22, стр. 1
+7 (495) 785-91-71
efele.ru