ЭФФЕКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
MG-214

Литол

Универсальная литиевая смазка

Техническое описание

Литол. Универсальная литиевая смазка в аэрозольной упаковке для промышленного и бытового использования

НАЗНАЧЕНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

- Подшипники качения и скольжения
- Зубчатые передачи
- Направляющие качения и скольжения
- Цепи и тросы
- Петли, замки, приводы, шарниры, ролики
- Узлы автомобилей (направляющие салазки сидений, ограничители хода двери (металлические), замки и т.п.)
- Узлы дорожной, строительной и с/х техники
- Другие пары трения металл-металл

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Морозостойкость (до -40 °С)
- Работоспособность во влажной среде
- Устойчивость к смыванию водой
- Высокая механическая стабильность
- Высокая адгезия
- Удобство нанесения в труднодоступные места благодаря аэрозольной упаковке
- Не растекается и не капает при нанесении
- Густая консистенция (NLGI 3)
- Особая конструкция распылительной насадки гарантирует точечное и экономное нанесение
- Более высокие противозадирные характеристики (на 30 % выше традиционного Литол-24 ГОСТ 21150-2017)
- Может использоваться в качестве легкого консервирующего состава

СОЧЕТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПАР ТРЕНИЯ

- Металл / металл

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Стандарт	Наименование	Значение
–	Цвет	Коричневый
–	Базовое масло	Минеральное
–	Загуститель	Литиевое мыло
–	Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +120
ASTM D2596 DIN 51350 pt.4	Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения), Н	> 1800
ASTM D217	Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов), мм/10	220-250
–	Класс консистенции по NLGI	3
ASTM D566	Температура каплепадения, °C	> +220

СОСТАВ

Минеральное масло, литиевое мыло, углеводородный пропеллент, пакет присадок.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением встряхните баллон. Для достижения лучшего эффекта узлы желательно очистить. Равномерно нанесите материал на обрабатываемую поверхность. При необходимости удалите излишки.

УПАКОВКА

Пластичная смазка EFELE Литол выпускается в аэрозольных баллонах (520 мл).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 °C до +30 °C в местах, недоступных для детей, в проветриваемом помещении и плотно закрытой герметичной таре, исключающей попадание в продукт атмосферных осадков и пыли. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не хранить вблизи кислот, легкогорючих веществ, баллонов с кислородом и другими сильными окислителями, а также сжатыми и сжиженными газами.

СРОК ГОДНОСТИ

48 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ОГРАНИЧЕНИЯ

Перед серийным применением рекомендуется провести тест на совместимость с уплотнительными материалами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон находится под давлением. Предохраняйте от воздействия прямых солнечных лучей и открытого огня. Не допускайте нагрева свыше +45 °С. Не протыкайте, не разбирайте и не сжигайте баллон после использования. Очиститель не предназначен для употребления в пищу. Предохраняйте от свободного падения с высоты более 0,5 м. Не утилизируется как бытовые отходы. Храните в недоступных для детей местах. При попадании в глаза промойте их проточной водой в течение нескольких минут. При сохранении симптомов обратитесь к врачу. При попадании на кожу промойте ее мылом в проточной воде. Не вдыхайте аэрозольные капли материала. При проглатывании обратитесь за медицинской помощью.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация предоставлена на основании нашего опыта и является достоверной. Тем не менее конструктивные особенности вашего оборудования и специфические условия работы могут накладывать ограничения на возможности применения материала, поэтому рекомендуем провести его предварительные испытания.

Для получения квалифицированной консультации обратитесь в компанию ООО "Эффективный Элемент".

По мере получения дополнительной информации о продукте данные в описании могут меняться.

Мы гарантируем только соответствие материала его текущим спецификациям на момент поставки. В случае нарушения данной гарантии вы вправе рассчитывать на замену или возмещение затрат на приобретение продукта.

За любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием материала, компания ответственности не несет.

109147, Россия, Москва,
ул. Марксистская, д. 22, стр. 1
+7 (495) 785-91-71
efele.ru