EFELE 156

Технические сведения изготовителя (сохранённая подборка из обзора АТФ)

Дата подготовки копии: 17.11.2026. Дата исходной редакции не опубликована.

Быстрофиксирующийся прозрачный цианакрилатный клей низкой вязкости.

Назначение

Склеивание плотно прилегающих деталей из пластика, резины и других материалов.

Показатель	Сведения изготовителя
Класс материала	Цианакрилатный клей
Фасовки в обзоре	20 г / 50 г
Зазор	До 0,1 мм
Время фиксации	2–20 с в зависимости от материала
Набор максимальной прочности	24 ч

Уточнения к источнику

Сохранена только однозначная информация из технического обзора. В исходном HTML вязкость обозначена как «МПа», а прочность — «Н/мм»; эти размерностно неоднозначные значения не преобразованы и не присвоены товару. Самостоятельный оригинальный TDS не обнаружен.

Это явно обозначенная сохранённая подборка из официального HTML-источника, а не оригинальный TDS, паспорт безопасности или паспорт партии. Сведения из разных моделей не смешаны.

https://atf.ru/articles/obzory/momentalnye-klei-efele-tsianakrilaty-dlya-momentalnogo-i-prochnogo-soedineniya-/

SHA-256 исходного HTML: 2817514702a262b278ca9025b0c584682123f2fba7cc24ed8a79880d620c48fb