ЭФФЕКТИВНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

Смазка для гидромолотов

Special Hammer Grease

Техническое описание

EFELE Смазка для гидромолотов

НАЗНАЧЕНИЕ

Специализированная смазка с высокими противозадирными свойствами, стойкостью к вымыванию и защитой от коррозии. Предназначена для смазывания направляющих втулок рабочего инструмента гидромолота.

Высокое процентное содержание твердых антифрикционных наполнителей в составе позволяет существенно снизить износ и значительно увеличить период смазывания по сравнению с обычными смазками для гидромолотов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокие противозадирные и противоизносные свойства
- Термостойкость (до +450 °C)
- Высокая адгезия
- Низкий коэффициент трения

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Показатель	Ед. изм.	Значение
Цвет	–	Серо-черный
Базовое масло	–	Минеральное
Антифрикционные добавки	–	Дисульфид молибдена, графит, медь
Пенетрация	мм/10	310-340
Диапазон рабочих температур	°C	-25...+450
Нагрузка сваривания	Н	>5500

СОСТАВ

Минеральное масло, дисульфид молибдена, графит, медь, специальный пакет присадок.

СОЧЕТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПАРЫ ТРЕНИЯ

Металл - металл

НАНЕСЕНИЕ

Наносится вручную (кистью, шпателем, дозатором) или автоматическими приборами подачи смазок. Избыточное количество нанесенного материала удалите чистой безворсовой ветошью.

УПАКОВКА

Смазка для гидромолотов выпускается в стандартных картриджах (400 г), картриджах Lube Shuttle (400 г), а также в ведрах (5 кг, 18 кг).

СРОК ГОДНОСТИ

48 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в проветриваемом помещении при температуре от +5 °C до +30 °C в местах, недоступных для детей, в плотно закрытой герметичной таре, исключающей попадание в продукт атмосферных осадков и пыли. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не хранить вблизи кислот, легкогорючих веществ, баллонов с кислородом и другими сильными окислителями, а также сжатыми и сжиженными газами.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Перед серийным применением рекомендуется тест на совместимость с уплотнительными материалами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беречь от источников воспламенения / нагревания / искр / открытого огня. Информация о безопасном применении продукта приводится в паспорте безопасности, который предоставляется по запросу. При соблюдении норм и требований техники безопасности продукт не представляет вреда для организма человека.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация предоставлена на основании нашего опыта и является достоверной. Тем не менее конструктивные особенности вашего оборудования и специфические условия работы могут накладывать ограничения на возможности применения материала, поэтому рекомендуем провести его предварительные испытания.

Для получения квалифицированной консультации обратитесь в компанию ООО "Эффективный Элемент". По мере получения дополнительной информации о продукте данные в описании могут меняться. Мы гарантируем только соответствие материала его текущим спецификациям на момент поставки. В случае нарушения данной гарантии вы вправе рассчитывать на замену или возмещение затрат на приобретение продукта.

За любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием материала, компания ответственности не несет.

109147, Россия, Москва,
ул. Марксистская, д. 22, стр. 1
+7 (495) 785-91-71
efele.ru