SINTEC

ВСЕГДА УМНЫЙ ВЫБОР

Sintec Super 3000 10W-40 SG/CD

Масло моторное полусинтетическое



ОПИСАНИЕ

Полусинтетическое моторное масло Sintec Super 3000 10W-40 SG/CD произведено из высококачественных базовых масел и эффективного сбалансированного пакета присадок. Предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей отечественного и зарубежного производства. Демонстрирует стабильные характеристики в течение всего периода использования. Обеспечивает сниженный расход на угар и высокие антикоррозионные свойства.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Обладает отличной термической стабильностью и стойкостью к высокотемпературному окислению
- Препятствует образованию отложений и шлама, поддерживая чистоту двигателя во время всего срока службы
- Обеспечивает защиту от износа в различных условиях эксплуатации за счет прочной масляной пленки
- Обладает совместимостью со всеми уплотнительными материалами

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для применения в атмосферных и турбированных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, а также легких коммерческих автомобилей и микроавтобусов, где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса API SG/CD и класса вязкости SAE 10W-40.

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ

- LADA
- Renault
- Kia/Hyundai
- Toyota/Lexus
- BMW
- Volkswagen
- Audi
- Porsche
- Skoda
- Opel
- Nissan/Infiniti
- UAZ
- GAZ

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SG/CD

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Класс вязкости	SAE	**10W-40**
Плотность при 15°C, г/см^3	ASTM D4052	**0,8709**
Кинематическая вязкость при 100°C, мм^2/с	ASTM D445	**14,84**
Динамическая вязкость CCS, при -25°C, мПа*с	ASTM D5293	**6340**
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D2896	**7,82**
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	**11,4**
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	**235**
Температура застывания, °C	ASTM D97	**минус 38**

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

ФАСОВКИ / АРТИКУЛЫ

- 1л – арт. 600239
- 3л – арт. 102904
- 4л – арт. 600240
- 5л – арт. 600293
- 6л – арт. 104936
- 9л – арт. 102417
- 20л – арт. 600241
- 60л – арт. 600242
- 200л – арт. 104005
- 1000л – арт. 963331