Информация о продукте

Castrol Syntrax Long Life 75W-140

Редукторное масло для тяжелых режимов эксплуатации

Описание

Castrol Syntrax Long Life 75W -140-полностью синтетическое редукторное масло, рекомендованное для использования в дифференциалах и конечных передачах пассажирских автомобилей и коммерческого транспорта, где требуется соответствие классу API GL-5. Syntrax Long Life 75W-140 включен в лист одобрения продуктов Scania и соответствует требованиям Scania STO 1:0 и STO 2:0A

Преимущества

- Превосходная защита от износа и экстремальных давлений при любых температурах окружающей среды и нагрузках обеспечивает наилучшую защиту главных передач, что увеличивает срок службы и снижает эксплуатационные затраты.
- Отличная текучесть при низких температурах снижает потери крутящего момента, увеличивая эффективность работы трансмиссии.
- Улучшенная защита компонентов трансмиссии при трогании с места и при низких температурах.
- Превосходная температурная и окислительная стабильность сочетается с отличным охлаждением работающих компонентов.
- Защита против питтинга.
- Высочайшая устойчивость к сдвигу обеспечивает увеличенный срок службы масла и компонентов.
- Увеличенные интервалы замены снижают эксплуатационные затраты

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Castrol Syntrax Long Life 75W-140
Плотность при 15°C, относительная	ASTM D4052	г/мл	0.870
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм^2/с	25,0
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм^2/с	182
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	170
Вязкость по Брукфильду при -40°C	ASTM D2983	мПа*с (сП)	<150 000
Температура застывания	ASTM D97	°C	-54
Температура вспышки, COC	ASTM D92	°C	220

Спецификации

API GL-5
Scania STO 1:0
Scania STO 2:0A

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 ^{o}C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.