SINTEC MULTI GREASE EP

Семейство многофункциональных пластичных смазок с противозадирными свойствами и высокими эксплуатационными характеристиками.



Описание

Высококачественные многоцелевые пластичные смазки, предназначенные для использования в широком диапазоне нагрузок и температур, стойкие к механической деструкции и вымыванию водой, обеспечивают отличную защиту от коррозии.
Рецептура основана на использовании глубокоочищенных базовых масел, литиевого мыла в качестве загустителя, а также противозадирных присадок. Рабочий диапазон температур от -30 до +120 гр

Ключевые особенности

- *Выдающаяся несущая способность в условиях высоких ударных нагрузок и вибраций*
- *Отличная механическая стабильность*
- *Высокая степень противодействию окислению при высоких температурах*
- *Стойкость к вымыванию водой*
- *Предотвращение коррозии*

Применение

- *Пластичные смазки **SINTEC MULTI GREASE EP** предназначены для смазки подшипников качения и скольжения, шарниров, крестовин валов, зубчатых передач, а также прочих узлов машин и промышленного оборудования.*

Спецификации

- ***DIN 51502***
- ***ISO 6743-3***

Физико-химические свойства

	SINTEC MULTI GREASE EP					
Показатель	**00-100**	**0-100**	**1-150**	**2-150**	**3-100**	**2-150HD**
Класс по NGLI	00	0	1	2	3	2
Пенетрация при 25°C, мм, 0.1 мм	400-430	355-385	310-340	265-295	220-250	265-295
Загуститель	литиевое мыло					
Базовое масло	минеральное					
Цвет	светло-коричневый		от светло-синего до темно-синего			черный
Вязкость масла при 40°C, сСТ	100	100	150	150	100	150
Температура каплепадения, °C	150	150	180	180	180	180
Пятно износа ЧШМ, мм	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Нагрузка сваривания ЧШМ, Н	1960	1960	2450	2450	2450	3283
Наличие твердых добавок			нет			MoS2
Обозначение по DIN 51502	KP00K-30	KP0K-30	KP1K-30	KP2K-30	KP3K-30	KPF2K-30

АО «Обнинскоргсинтез»
249030 , Россия , Калужская обл. , г. Обнинск , Киевское ш. 57.
Телефон для связи: +7 (484) 394-45-25, 394-41-60 www.oos.ru

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, пластичные смазки SINTEC MULTI GREASE EP не представляют угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Защита окружающей среды

Отработанные остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

АО «Обнинскоргсинтез»
249030 , Россия , Калужская обл. , г. Обнинск , Киевское ш. 57.
Телефон для связи: +7 (484) 394-45-25, 394-41-60 www.oos.ru