EFELE CL-592

Техническая карточка изготовителя (прежняя редакция АТФ, сохранённая копия)

Источник: АТФ, архивная карточка линейки EFELE. Дата исходной публикации не указана. Дата сохранения: 17.11.2026.

Биоразлагаемый водный очиститель для промышленных механизмов, инструментов и рабочих поверхностей. Не содержит силиконов.

Назначение

Удаление органических загрязнений, масел, жировых отложений и нагара на промышленных и пищевых производствах.

Фасовки в источнике: 5 л / 20 л

Характеристики из исходной карточки

Показатель	Единица	Значение
Физическое состояние при +20 °C	—	Жидкость
Цвет	—	Прозрачно-зеленоватая
Запах	—	Слабый, незначительный
Плотность, г/см³	г/см3	0,99
pH состава	—	10,5…11,5
Температура вспышки	°C	Негорючая
Растворимость в воде	—	Растворимая
Биоразлагаемость	—	Биоразлагаемая
Содержание силиконов	—	Отсутствуют
Содержание ПАВ по массе	%	5,9

Применение и ограничения

Нанести состав ветошью, кистью или распылением. Для обычной уборки выдержать 3–5 минут, для глубокой очистки — не менее 15 минут. Поверхности, которые будут контактировать с пищей, после обработки промыть водой.

Это сохранённая подборка технических сведений из HTML-карточки изготовителя, а не оригинальный TDS, паспорт безопасности или паспорт конкретной партии. Назначение и единицы сохранены; пояснения о применимости к жидкой фасовке добавлены при подготовке копии.

https://atf.ru/production/efele/efele-ochistiteli/universalnyy-ochistitel-s-pishchevym-dopuskom-efele-cl-592/

SHA-256 исходной HTML-страницы: e8eb852aa3a3a581afb778338a1fe5fdabae139cadf87ad7f37b6c923dd7df43