SINTEC

ВСЕГДА УМНЫЙ ВЫБОР

Sintec Hydraulic HVLP 46

Масло гидравлическое



ОПИСАНИЕ

Гидравлическое масло Sintec Hydraulic HVLP 46 производится на основе минеральных базовых масел глубокой очистки с использованием высококачественного многофункционального цинксодержащего пакета присадок. Обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики и предотвращает коррозию. Снижает негативные эффекты, вызванные попаданием воды в систему при тяжелых условиях работы и резких перепадах температур окружающей среды.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Обеспечивает возможность эксплуатировать технику в широком диапазоне температур окружающего воздуха
- Обладает отличной термической и гидролитической стабильностью
- Превосходная фильтруемость благодаря сбалансированной рецептуре

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для применения в гидросистемы дорожно-строительной и лесозаготовительной техники; автомобильных гидроманипуляторах и крано-манипуляторных установках; автокранах, автомобильных гидробортах и мультилифтовых системах; различной муниципальной технике, автомобилях ремонтных служб, автопогрузчиках с гидравлическим приводом и гидросистемах различного стационарного промышленного оборудования; во многих индустриальных, мобильных и судовых системах, для которых типичны низкие температуры запуска и высокие температуры эксплуатации.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51524-3 (HVLP)
- GB 11118.1
- Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2
- ISO 11158 (HV)
- Eaton E-FDGN-TB002-E
- Fives Cincinnati P-70
- Bosch Rexroth RDE 90235

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 15°С, кг/м^3	ASTM D4052	**874**
Индекс вязкости	ASTM D2270	**152**
Кинематическая вязкость при 100°С, мм^2/с	ASTM D445	**8,2**
Кинематическая вязкость при 40°С, мм^2/с	ASTM D445	**46,2**
Кинематическая вязкость при -20°С, мм^2/с	ASTM D445	**4770**
Класс чистоты	ISO 4406	**17/15/13**
Температура самовоспламенения, °С	ГОСТ 12.1.044	**333**
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	**230**
Температура застывания, °С	ASTM D97	**минус 40**

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

ФАСОВКИ / АРТИКУЛЫ

- 20л – арт. 999909
- 200л – арт. 101126