ЭФФЕКТИВНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

156/157/159

Цианакрилатный клей

EFELE

Техническое описание

Моментальные цианакрилатные клеи

СОСТАВ

Этилцианакрилат.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ БЫСТРОГО СКЛЕИВАНИЯ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

- Резина
- Пластик
- Металл
- Стекло
- Керамика
- Дерево и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрая фиксация
- Высокая прочность на разрыв
- Простота применения

НАНЕСЕНИЕ

Очистить склеиваемые поверхности очистителем EFELE CL-545. Нанести клей на одну поверхность. Соединить склеиваемые поверхности и зафиксировать на 5-10 с. Полная прочность соединения достигается в течение 24 часов.

УПАКОВКА

Клеи EFELE 156, EFELE 157 и EFELE 159 выпускаются в пластиковых флаконах 20 г и 50 г.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Материал	Особенности	Вязкость, МПа · с	Максимальный заполняемый зазор, мм	Прочность на растяжение, сталь, Н/мм	Время склеивания, с			Диапазон рабочих температур, °С
					Резина	Пластик (ПВХ/АБС)	Металл	
156	Сверхбыстрое отверждение, низкая вязкость	20	0,100	15-25	< 5	2-10	5-20	-30 ... + 80
157	Сверхбыстрое отверждение, общего назначения	110	0,125	15-25	< 5	2-10	5-20	-30 ... + 80
159	Прочный, устойчивый к ударам и на отрыв. Черный	300	0,500	15-25	< 20	20-100	60-120	-40 ... + 80

При повышении температуры окружающей среды прочность и долговечность клея снижается. Нагревание отвердевшего состава до +120 °С может значительно снизить прочность соединения вплоть до его разрушения, или сократить срок его службы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегать попадания в глаза и на кожу. Не употреблять в качестве пищи и питья. Пары клея имеют резкий запах. Работать в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты. Перед склеиванием рекомендуется провести тест на небольших участках поверхности.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация предоставлена на основании нашего опыта и является достоверной. Тем не менее конструктивные особенности вашего оборудования и специфические условия работы могут накладывать ограничения на возможности применения материала, поэтому рекомендуем провести его предварительные испытания.

Для получения квалифицированной консультации обратитесь в компанию ООО "Эффективный Элемент".

По мере получения дополнительной информации о продукте данные в описании могут меняться.

Мы гарантируем только соответствие материала его текущим спецификациям на момент поставки. В случае нарушения данной гарантии вы вправе рассчитывать на замену или возмещение затрат на приобретение продукта.

За любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием материала, компания ответственности не несет.

109147, Россия, Москва,
ул. Марксистская, д. 22, стр. 1
+7 (495) 785-91-71
efele.ru