SINTEC

ВСЕГДА УМНЫЙ ВЫБОР

Sintec Super DOT-4

Тормозная жидкость



ОПИСАНИЕ

Sintec Super DOT-4 – качественная тормозная жидкость, предназначенная для автомобилей отечественного и зарубежного производства. Не оказывает отрицательного воздействия на детали тормозной системы и обладает высокой термической стабильностью. Соответствует требованиям стандарта FMVSS №116 DOT-4. Нейтральна к уплотнениям, используемым в тормозной системе. Обладает высокими антикоррозийными свойствами. Совместима со всеми качественными тормозными жидкостями классов DOT-3 и DOT-4.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначена для использования в гидроприводах тормозных систем и сцеплений автомобилей отечественного и зарубежного производства.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- FMVSS №116 DOT-4
- SAE J1703 / SAE J1704
- ISO 4925

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	Норма	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Кинематическая вязкость при -40°С, мм^2/с	Не более 1800	**1410**
Температура кипения сухой жидкости, °С	Не менее 235	**255**
Температура кипения увлажнённой жидкости, °С	Не менее 155	**160**
Показатель активности ионов водорода (pH), в пределах	7-10	**8,4**

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

ФАСОВКИ / АРТИКУЛЫ

- 455г – арт. 103322
- 910г – арт. 800737
- 205л – арт. 801909
- 1000л – арт. 801863
- Налив – арт. 650906