SINTEC

ВСЕГДА УМНЫЙ ВЫБОР

Sintec Тосол синий -45

Универсальная охлаждающая жидкость



ОПИСАНИЕ

Sintec Тосол синий -45 – готовая к применению низкозамерзающая охлаждающая жидкость из водного раствора моноэтиленгликоля и многофункционального пакета моющих, антикоррозионных и смазывающих присадок. Предотвращает появление накипи и коррозии в системе охлаждения и обеспечивает нормальный тепловой режим работы двигателя. Не содержит нитритов и аминов, имеет повышенный срок эксплуатации. Обеспечивает защиту от замерзания до -45°С.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Обеспечивает превосходную защиту двигателей с чугунными блоками
- До 120 000 километров пробега или 2 лет для легковых автомобилей
- Отлично защищает цветные металлы
- Не допускает замерзания, перегрева и появления воздушных пробок
- На основе неорганических ингибиторов коррозии
- Не содержит нитритов и аминов

ПРИМЕНЕНИЕ

Разработана для применения в системах охлаждения турбированных и атмосферных бензиновых и дизельных двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей, автобусов и другой техники в соответствии с указанием производителя.
Может использоваться в качестве теплоносителя в локальных системах отопления.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Соответствует стандартам

- ГОСТ 28084-89
- ГОСТ 33591-2015

Соответствует требованиям

- Автодизель (ЯМЗ)
- АвтоВАЗ
- ЛИАЗ
- КамАЗ
- МАЗ
- УАЗ
- ГАЗ
- ПАЗ
- ТМЗ
- ММЗ
- ЗАЗ
- ПТЗ (Кировец)

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА ПО НТД	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 20°С, г/см^3	не нормируется	**1,074**
Температура начала кристаллизации, °С	не выше минус 45	**минус 45**
Температура кипения, °С	не нормируется	**113,5**
Щелочность, см^3	не менее 10,0	**11,85**
Водородный показатель (pH)	7,5 – 9,5	**7,8**
Цвет	-	**синий**

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Вредно при проглатывании. Ядовитая жидкость. При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, охлаждающая жидкость не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания охлаждающей жидкости на кожу и слизистые оболочки. При работе используйте средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанную охлаждающую жидкость необходимо сдавать на утилизацию или на переработку в организации, имеющие соответствующую лицензию на этот вид деятельности, в соответствии с местным законодательством. Отработанную охлаждающую низкозамерзающую жидкость запрещается выливать в открытый грунт, в водоемы или в канализацию.

ФАСОВКИ / АРТИКУЛЫ

- 1кг – арт. 844347
- 5кг – арт. 844345
- 10кг – арт. 990574
- 20кг – арт. 322223
- 220кг – арт. 801899