SINTEC

ВСЕГДА УМНЫЙ ВЫБОР

Sintec Euro DOT-4

Тормозная жидкость



ОПИСАНИЕ

Sintec Euro DOT-4 — тормозная жидкость на полигликолевой основе. Благодаря высокой температуре кипения «сухой» (не менее +255°С) и «увлажненной» (не менее +165°С) жидкости обеспечивает высокую эффективность торможения на протяжении всего срока применения. Работоспособна при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°С. Не смешивается с силиконовыми (DOT 5.0) и минеральными (типа LHM) жидкостями. Нейтральна к резинотехническим и полимерным материалам. Не оказывает отрицательного воздействия на детали тормозной системы и обладает высокой термической стабильностью. Совместима со всеми качественными тормозными жидкостями классов DOT-3 и DOT-4.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначена для использования в тормозных системах барабанного, дискового типа и сцеплениях автомобилей отечественного и зарубежного производства.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- FMVSS №116 DOT-4
- SAE J1703 / SAE J1704
- ISO 4925

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	Норма	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Кинематическая вязкость при -40°С, мм^2/с	Не более 1400	**900**
Температура кипения сухой жидкости, °С	Не менее 255	**268**
Температура кипения увлажнённой жидкости, °С	Не менее 165	**170**
Показатель активности ионов водорода (pH), в пределах	7-9	**8,1**

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

ФАСОВКИ / АРТИКУЛЫ

- 455г – арт. 102809
- 910г – арт. 800736
- 1000л – арт. 801862