# EFELE 157

## Технические сведения изготовителя (сохранённая подборка из обзора АТФ)

Дата подготовки копии: 17.11.2026. Дата исходной редакции не опубликована.

Универсальный прозрачный цианакрилатный клей средней вязкости.

## Назначение

Быстрая фиксация плотно прилегающих поверхностей из различных материалов.

| Показатель | Сведения изготовителя |
|---|---|
| Класс материала | Цианакрилатный клей |
| Фасовки в обзоре | 20 г / 50 г |
| Время фиксации | Сопоставимо с EFELE 156, по обзору изготовителя |
| Набор максимальной прочности | 24 ч |

## Уточнения к источнику

Сохранена только однозначная информация из технического обзора. В исходном HTML вязкость обозначена как «МПа», а прочность — «Н/мм»; эти размерностно неоднозначные значения не преобразованы и не присвоены товару. Самостоятельный оригинальный TDS не обнаружен.

Это явно обозначенная сохранённая подборка из официального HTML-источника, а не оригинальный TDS, паспорт безопасности или паспорт партии. Сведения из разных моделей не смешаны.

https://atf.ru/articles/obzory/momentalnye-klei-efele-tsianakrilaty-dlya-momentalnogo-i-prochnogo-soedineniya-/

SHA-256 исходного HTML: 2817514702a262b278ca9025b0c584682123f2fba7cc24ed8a79880d620c48fb