SINTEC



КАТАЛОГ

ПРОДУКЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ 2

МОТОРНЫЕ МАСЛА 3

Sintec Premium 9000 7
Sintec Platinum 7000 13
Sintec Luxe 5000 19
Sintec ExtraLife 23
Sintec Racing 26

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА 27

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ 31

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ 39



О КОМПАНИИ

Sintec Lubricants – быстроразвивающаяся инновационная компания, которая производит высококачественные смазочные материалы, антифризы, тормозные и другие технические жидкости под собственным брендом Sintec. Также в портфеле компании автохимия и автокосметика.

Производственная площадка Sintec Lubricants имеет собственные лаборатории, производственные и логистические мощности. Предприятие сертифицировано на соответствие современным стандартам менеджмента, безопасности, качества и защиты окружающей среды. Это обеспечивает высочайшее качество продукции и тщательное соблюдение технологии производства для каждого наименования продукции.

ПРОДУКЦИЯ



Антифриз Sintec, впервые запущенный в 2001-м году, сегодня является неоспоримым лидером рынка. Высочайшее качество подтверждается не только доверием большинства потребителей, но и тем фактом, что Sintec – это антифриз первой заливки на крупнейших автозаводах. Инновации – одно из приоритетных направлений развития компании. В 2019-м году Sintec запустил Multifreeze - уникальный антифриз последнего поколения, созданный по лобридной технологии. Может использоваться во всех автомобилях, вне зависимости от типа двигателя.

Отличительной особенностью моторных масел стали высокие эксплуатационные характеристики продукции. С развитием бренда компания последовательно делает упор на развитие высокотехнологичных линеек на основе синтетических компонентов, в т.ч. PAO, и пакетов присадок от ведущих мировых производителей.

Сегодня бренд Sintec – это один из лидеров на рынке смазочных материалов. Он продолжает динамично развиваться, следуя своему ключевому принципу – качество мирового уровня по доступной цене.

КАЧЕСТВО



Доверие к продукции Sintec со стороны B2B и B2C потребителей, сформированное за более чем два десятка лет, базируется на успешном опыте ее применения в самых разнообразных условиях, а безупречное качество продукции многократно подтверждено международными сертификатами и опытными полигонными испытаниями независимых организаций. Соответствие продукции мировым стандартам подтверждается и тем, что Sintec выбирают крупнейшие сети автосервисов, такие как Авилон.

АССОРТИМЕНТ



Широкий ассортимент моторных масел Sintec способен удовлетворить любую потребность в высококачественных технических жидкостях: бренд предлагает моторные и трансмиссионные масла для легковых автомобилей и коммерческой техники (включая специальную линейку для автосервисов Sintec Professional), гидравлические масла, компрессорные масла, масла для малой техники, антифризы, пластичные смазки, тормозные и специальные жидкости, промывочные жидкости, стеклоомывающие жидкости.

В оборудованных по современным технологическим стандартам лабораториях мы постоянно работаем над развитием нашего ассортимента, чтобы самые взыскательные клиенты нашли для себя в линейке Sintec отвечающую их требованиям продукцию и сделали умный выбор.



МОТОРНЫЕ МАСЛА

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Моторное масло — важнейшая техническая жидкость автомобиля, в задачи которой входит не только смазывание деталей двигателя, но и их охлаждение, защита от коррозии и отложений. Современное моторостроение предъявляет ещё большие требования к смазочным материалам: соответствие ужесточающимся требованиям экологических норм, обеспечение минимального расхода топлива и сохранности дорогостоящих систем очистки выхлопных газов, необходимость учитывать слабые места конструкций актуальных моделей ДВС (способных вызвать преждевременное воспламенение топливно-воздушной смеси LSPI, растяжение цепи ГРМ, повышенное нагарообразование). Sintec предлагает широкий ассортимент моторных масел для двигателей любых конструкций, начиная от устаревших, заканчивая самыми современными.

КАЧЕСТВО МИРОВОГО УРОВНЯ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

Состав и эффективная работа масла в реальных условиях подтверждены экспертами. Актуальную информацию всегда можно проверить на WWW.OIL-CLUB.RU

SINTEC ВХОДИТ В ТРОЙКУ ВЕДУЩИХ БРЕНДОВ ПО ПРОДАЖАМ МОТОРНЫХ МАСЕЛ В СТРАНЕ

Более

8 000 000

владельцев доверяют качеству Sintec

ДОВЕРИЕ ПАРТНЁРОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К КАЧЕСТВУ SINTEC

Доверие к продукции Sintec со стороны B2B и B2C потребителей, сформированное за более чем два десятка лет, базируется на успешном опыте её применения в самых разнообразных условиях, а безупречное качество продукции многократно подтверждено международными сертификатами и опытными полигонными испытаниями независимых организаций.



МЫ ГАРАНТИРУЕМ И УВЕРЕНЫ В КАЧЕСТВЕ SINTEC!

ОСОБЕННОСТИ КАНИСТРЫ SINTEC

Элемент брендирования

Ручка для переноски



EU

Европейская разработка канистры

Ручка для налива с мерной шкалой

Уникальная форма канистры

Элемент брендирования

В НОВОЙ КАНИСТРЕ ПРОДУМАН КАЖДЫЙ САНТИМЕТР

ЛИНЕЙКИ ПРОДУКЦИИ SINTEC

Premium 9000

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА С PAO И AN

- ВЫСОКИЕ МОЮЩИЕ СВОЙСТВА
- НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ ОТ ИЗНОСА И КОРРОЗИИ В ЖЁСТКИХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- АДАПТИВНОСТЬ ПОД РЕЖИМЫ ВОЖДЕНИЯ
- УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ



Platinum 7000

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА

- ВЫСОКИЕ МОЮЩИЕ СВОЙСТВА
- НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ ОТ ИЗНОСА И КОРРОЗИИ В ЖЁСТКИХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- АДАПТИВНОСТЬ ПОД РЕЖИМЫ ВОЖДЕНИЯ



Luxe 5000

МОТОРНЫЕ МАСЛА ПО СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

- ВЫСОКИЕ МОЮЩИЕ СВОЙСТВА
- НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ ОТ ИЗНОСА И КОРРОЗИИ В ЖЁСТКИХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ



ExtraLife 7000/5000

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ МАШИН С БОЛЬШИМ ПРОБЕГОМ

- ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК ЗА СЧЁТ СПЕЦИАЛЬНОГО КОНДИЦИОНЕРА, ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЭЛАСТИЧНОСТЬ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ
- ВЫСОКИЕ МОЮЩИЕ СВОЙСТВА
- ПОВЫШЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
- СНИЖЕННАЯ СКЛОННОСТЬ К УГАРУ





ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКИЕ
МОТОРНЫЕ МАСЛА С PAO И AN

SINTEC PREMIUM 9000

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

SINTEC PREMIUM 9000

Основа продуктов флагманской линейки Premium 9000 — передовая технология UltraSynth, разработанная на основе полностью синтетических базовых масел высшего класса. В рецептурах Premium 9000 используются исключительно современные импортные пакеты присадок, специально разработанные для соответствия строгим требованиям европейских автопроизводителей. Все масла Premium 9000 официально сертифицированы по стандарту ACEA — Европейской ассоциации производителей автомобилей.

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ

В наших условиях долгой зимы, постоянных пробок и не всегда качественного топлива моторное масло часто теряет свои защитные свойства раньше рекомендованного автопроизводителем срока замены. Продлить ресурс двигателя — задача, которую решает флагманская линейка моторных масел Sintec Premium 9000.

ПРОДЛИТ РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ ДО 30%

В рецептурах Sintec Premium 9000 используются исключительно современные импортные пакеты присадок, специально разработанные для соответствия современным требованиям европейских автопроизводителей. Продукты линейки Sintec Premium 9000 могут использоваться в самых высокотехнологичных двигателях любого мирового автопроизводителя, включая люксовые и спортивные марки. В результате любой продукт линейки Premium 9000 является максимально стойким к окислению и угару, обеспечивает повышенную защиту деталей двигателя и имеет увеличенный запас эксплуатационных свойств, что при своевременной замене может продлить ресурс двигателя до 30%.

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

UltraSynth

Продукция по технологии UltraSynth произведена с использованием сверхстойких полностью синтетических баз высшего уровня – 4-й и 5-й групп. Базовая основа PAO облегчает запуск двигателя в мороз и обеспечивает отличную работу масла при экстремальных температурах, а молекулы AN «магнитятся» к металлическим поверхностям двигателя и обеспечивают эффективную защиту с первой секунды. В сочетании с топовыми пакетами присадок технология UltraSynth обеспечивает превосходную защиту в течение всего межсервисного интервала.



SINTEC PREMIUM 9000

SAE 0W-20 API SN Plus ACEA C5



Полностью синтетическое моторное масло произведено из высококачественных синтетических базовых масел и новейшего многофункционального пакета присадок по фирменной технологии UltraSynth. Обеспечивает улучшенную защиту от преждевременного воспламенения топливной смеси при низких оборотах (LSPI).

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ACEA C5
API SN Plus
VW 508 00/509 00
Porsche C20

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	600134	4 л	600135

SINTEC PREMIUM 9000

SAE 0W-30 ILSAC GF-6A API SP



Полностью синтетическое моторное масло производится из высококачественных синтетических базовых масел и новейшего высокоэффективного пакета присадок по фирменной технологии UltraSynth, что обеспечивает соответствие современным повышенным требованиям к экономии топлива, защите цепи ГРМ от износа и противодействию образования нагара на поршнях.

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ILSAC GF-6A
API SP

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	963357	4 л	963359

SINTEC PREMIUM 9000

SAE 0W-30 API SP/CF ACEA C3



Полностью синтетическое моторное масло со средним уровнем зольности (Mid-SAPS) произведено на основе смеси высококачественных синтетических базовых масел и высокоэффективного многофункционального пакета присадок по фирменной технологии UltraSynth.

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ACEA C3
API SP/CF
MB 229.31/229.51
GM dexos2
Renault RN0700/0710

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	600110	4 л	600111



SINTEC PREMIUM 9000

SAE 0W-30 API SP/CF ACEA A3/B4

Полностью синтетическое моторное масло по фирменной технологии UltraSynth, предполагающей использование смесь синтетических базовых масел на основе гидрокрекинга (HC), а также полиальфаолефинов (PAO), что обеспечивает продукту низкую испаряемость, высокие индекс вязкости и термоокислительную стабильность, отличную текучесть при низких температурах.

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ACEA A3/B4
API SP/CF
MB 229.3/229.5

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	600122	4 л	600123



SINTEC PREMIUM 9000

SAE 0W-30 API SP ACEA A5/B5

Полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло произведено по фирменной технологии UltraSynth с использованием смеси синтетических базовых масел на основе гидрокрекинга (HC), а также полиальфаолефинов (PAO).

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ACEA A5/B5, A7/B7
API SP
BMW LL-01 FE
Renault RN0700
MB-Approval 229.6

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	600114	4 л	600115



SINTEC PREMIUM 9000

SAE 0W-40 API SP/CF ACEA A3/B4

Полностью синтетическое моторное масло произведено по фирменной технологии UltraSynth с использованием смеси синтетических базовых масел на основе гидрокрекинга (HC), а также полиальфаолефинов (PAO), что обеспечивает низкую испаряемость, высокий индекс вязкости и термоокислительную стабильность, отличную текучесть при низких температурах.

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ACEA A3/B4
API SP/CF
VW 502 00/505 00
MB 229.3/229.5
Porsche A40
Ford WSS-M2C937-A

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	600126	4 л	600127

SINTEC PREMIUM 9000

SAE 5W-30 API SN ACEA C3



Полностью синтетическое моторное масло со средним уровнем зольности (Mid-SAPS) произведено на основе смеси высококачественных синтетических базовых масел и высокоэффективного многофункционального пакета присадок по фирменной технологии UltraSynth.

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ACEA C3	VW 504 00/507 00	BMW LL-04
API SN	Porsche C30	MB-Approval 229.51

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	600130	4 л	600131

SINTEC PREMIUM 9000

SAE 5W-30 API SL/CF ACEA A3/B4



Полностью синтетическое моторное масло произведено по фирменной технологии UltraSynth с использование смеси синтетических базовых масел на основе гидрокрекинга (HC), полиальфаолефинов (PAO) и алкилированных нафталинов (AN), что обеспечивает готовому продукту низкую испаряемость, высокие индекс вязкости и термоокислительную стабильность, отличную текучесть при низких температурах.

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ACEA A3/B4	GM-LL-A/B-025	VW 502 00/505 00
API SL/CF	MB 229.5	Renault RN0700/0710

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	600102	4 л	600103

SINTEC PREMIUM 9000

SAE 5W-30 API SL/CF ACEA A5/B5



Полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло предназначено для применения в современных высокоэффективных бензиновых и дизельных двигателях европейских, американских и азиатских производителей, где требуется уровень эксплуатационных свойств ACEA A5/B5 и API SL/CF.

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ACEA A5/B5	Ford WSS-M2C913-D	Renault RN0700
API SL/CF	Jaguar Land Rover STJLR.03.5003	

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	100524	205 л	101246
4 л	101362		

SINTEC PREMIUM 9000

SAE 5W-40 API SN/CF ACEA A3/B4



Полностью синтетическое моторное масло произведено по фирменной технологии UltraSynth с использование смеси синтетических базовых масел на основе гидрокрекинга (HC), полиальфаолефинов (PAO) и алкилированных нафталинов (AN), что обеспечивает готовому продукту низкую испаряемость, высокие индекс вязкости и термоокислительную стабильность, отличную текучесть при низких температурах.

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ACEA A3/B4
API SN/CF
VW 502 00/505 00
Renault RN0700/0710
MB 229.5
GM-LL-A/B-025

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	600106	4 л	600107

SINTEC PREMIUM 9000

SAE 5W-50 API SN/CF ACEA A3/B4



Полностью синтетическое моторное масло производится по фирменной технологии UltraSynth с использование смеси синтетических базовых масел на основе гидрокрекинга (HC), а также полиальфаолефинов (PAO), что обеспечивает готовому продукту низкую испаряемость, высокие индекс вязкости и термоокислительную стабильность, отличную текучесть при низких температурах.

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ACEA A3/B4
API SN/CF

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	999897	4 л	999898

Линейка Sintec Premium 9000

0W-20	0W-30	0W-40	5W-30	5W-40	5W-50
ACEA C5	ACEA A3/B4	ACEA A3/B4	ACEA A3/B4	ACEA A3/B4	ACEA A3/B4
	ACEA A5/B5		ACEA C3		
	ACEA C3		ACEA A5/B5		
	ILSAC GF-6				



ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКИЕ
МОТОРНЫЕ МАСЛА

SINTEC PLATINUM 7000

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

SINTEC PLATINUM 7000

Полностью синтетические моторные масла линейки Sintec Platinum 7000 разработаны на основе гидрокрекинговой технологии с применением современных импортных присадок. В широком ассортименте линейки присутствуют продукты уровня качества API SL/CF и выше в классе вязкости от SAE 0W-20 до SAE 10W-40.

ЭФФЕКТИВНАЯ **ЗАЩИТА** ДВИГАТЕЛЯ

Главный враг двигателя – это возникающее между его металлическими деталями трение, особенно при запуске и работе в нагруженных режимах. Линейка синтетических моторных масел Sintec Platinum 7000 снижает износ поверхностей трения до 40%, предотвращает появление задиров и обеспечивает дополнительную топливную экономичность.

СНИЖАЕТ ИЗНОС ДВИГАТЕЛЯ

ДО **40%**

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

MolySynth

Технология MolySynth содержит частицы молибдена, растворённые в масле, которые оседают на деталях двигателя и под действием температуры и давления образуют прочную и очень гладкую плёнку. Применение технологии MolySynth в маслах Sintec снижает коэффициент трения на 56%.



ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

FlexiGuard

За счёт применения технологии FlexiGuard с первой секунды запуска, во время движения и в моменты пиковых нагрузок в двигателе формируется равномерная плёнка смазочного материала требуемой толщины, что обеспечивает надёжную защиту на протяжении всей поездки. Снижает износ двигателя до 40%.







SINTEC PLATINUM 7000

SAE 0W-20 ILSAC GF-6A API SP

Синтетическое моторное масло произведено из высококачественных синтетических базовых масел и новейшего высокоэффективного пакета присадок с использованием фирменной технологии МолиСинт. Обеспечивает соответствие современным повышенным требованиям к экономии топлива, защите цепи ГРМ от износа и противодействию образования нагара на поршнях и в турбокомпрессоре.

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ILSAC GF-6
API SP

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	600162	60 л	600164
4 л	600163	205 л	600165

SINTEC PLATINUM 7000

SAE 5W-30 ILSAC GF-6A API SP



Синтетическое моторное масло производится из высококачественных синтетических базовых масел и новейшего высокоэффективного пакета присадок с использованием фирменной технологии МолиСинт. Обеспечивает соответствие современным повышенным требованиям к экономии топлива, защите цепи ГРМ от износа и противодействию образования нагара на поршнях и в турбокомпрессоре.

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ILSAC GF-6A
API SP

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	600152	60 л	600155
4 л	600153	205 л	600156
20 л	600154		

SINTEC PLATINUM 7000

SAE 5W-30 API SP ACEA C3



Синтетическое моторное масло соответствует современным требованиям европейских производителей. Произведено с использованием фирменной технологии FlexiGuard. Способствует продлению срока службы всех современных систем доочистки выхлопных газов, включая сажевые фильтры и трехкомпонентные каталитические нейтрализаторы.

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ACEA C3 MB 229.31
API SP

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	600148	60 л	600150
4 л	600149	205 л	600151

SINTEC PLATINUM 7000

SAE 5W-30 API SL/CF ACEA A5/B5



Синтетическое энергосберегающее моторное масло предназначено для применения в современных высокоэффективных бензиновых и дизельных двигателях европейских, американских и азиатских производителей, где требуется уровень эксплуатационных свойств API SL/CF и ACEA A5/B5.

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ACEA A5/B5
API SL/CF

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	600157	60 л	600160
4 л	600158	205 л	600161
20 л	600159		

SINTEC PLATINUM 7000

SAE 5W-30 API SL/CF ACEA A3/B4



Синтетическое моторное масло предназначено для применения в современных высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов и малотоннажных грузовых автомобилей, где требуется уровень эксплуатационных свойств API SL/CF и ACEA A3/B4.

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ACEA A3/B4
API SL/CF

MB 229.3
Renault RN0700/0710
VW 502 00/505 00

BMW LL-01
АО «АВТОВАЗ»
ЗФ ООО «УАЗ»

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	600143	60 л	600146
4 л	600144	205 л	600147
20 л	600145		

SINTEC PLATINUM 7000

SAE 5W-40 ACEA C3 API SP



Синтетическое моторное масло произведено из высококачественных синтетических базовых масел и современного пакета присадок, что позволяет обеспечить превосходную защиту от износа, особенно в термонагруженных зонах, улучшенную термоокислительную стабильность для предотвращения накопления отложений на деталях двигателя.

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ACEA C3
API SP

BMW LL-04
VW 505 00/505 01
GM dexos2

Fiat 9.55535-S2
MB 229.51

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	963358	4 л	963360

SINTEC PLATINUM 7000

SAE 10W-40 API SN/CF ACEA A3/B4



Синтетическое моторное масло предназначено для применения в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей отечественного и зарубежного производства, где требуется уровень эксплуатационных свойств API SN/CF и ACEA A3/B4.

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ACEA A3/B4
API SN/CF

MB 229.1, 229.3, 226.5
VW 501 01/505 00
Renault RN0700/0710
PSA B71 2300

ЗФ ООО «УАЗ»
ПАО «АвтоВАЗ»

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	600166	205 л	600168
4 л	600167		

SINTEC PLATINUM 7000

SAE 5W-40 API SN/CF ACEA A3/B4



Синтетическое моторное масло предназначено для применения в современных высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов и малотоннажных грузовых автомобилей, где требуется уровень эксплуатационных свойств API SN/CF и ACEA A3/B4.

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ACEA A3/B4
API SN/CF
BMW LL-01
MB 229.5
Porsche A40
Renault RN0700/0710
VW 502 00/505 00
ЗФ ООО «УАЗ»
АО «АВТОВАЗ»

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	600138	20 л	600140
4 л	600139	60 л	600141
5 л	600296	205 л	600142





МОТОРНЫЕ МАСЛА
ПО СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

SINTEC LUXE 5000

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

SINTEC LUXE 5000

Качественные моторные масла по синтетической технологии для легковых автомобилей соответствуют стандарту API SL/CF, а также ACEA A3/B4. Они выпускаются в самых популярных для российского рынка вязкостях SAE 5W-30, SAE 5W-40 и SAE 10W-40. Линейка моторных масел Sintec Luxe 5000 с технологией CleanAgent снижает коэффициент трения и обеспечивает стабильность показателя вязкости, что уменьшит шум работы двигателя и улучшит его защиту в режимах высоких нагрузок.

СОХРАНИТ ДВИГАТЕЛЬ **В ЧИСТОТЕ**

По мере эксплуатации масло стареет, окисляется, начинает загрязнять двигатель (шлам, нагар, лак). Линейка моторных масел Sintec Luxe 5000 сохранит ваш двигатель в чистоте!

УЛУЧШЕННЫЕ МОЮЩИЕ СВОЙСТВА НА **25%**

ВЫШЕ ТРЕБОВАНИЙ ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ!

Эффективно защищает двигатель от износа и отложений, а также поддерживает его чистоту на протяжении всего межсервисного интервала.

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

CleanAgent

Технология CleanAgent моторного масла Sintec Luxe 5000 улучшает моющие свойства масла на 25% выше требований отраслевых стандартов.



SINTEC LUXE 5000

SAE 5W-30 API SL/CF ACEA A3/B4



Масло моторное по синтетической технологии предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, требующих соответствия API SL/CF и ACEA A3/B4.

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ACEA A3/B4
API SL/CF

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	600244	205 л	600246
4 л	600245		

SINTEC LUXE 5000

SAE 5W-40 API SL/CF ACEA A3/B4



Масло моторное по синтетической технологии предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, требующих соответствия API SL/CF и ACEA A3/B4.

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ACEA A3/B4
API SL/CF

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	600236	5 л	600292
4 л	600237	205 л	600238

SINTEC LUXE 5000

SAE 10W-40 API SL/CF ACEA A3/B4



Масло моторное по синтетической предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, требующих соответствия API SL/CF и ACEA A3/B4.

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ACEA A3/B4
API SL/CF

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	600231	20 л	600233
4 л	600232	60 л	600234
5 л	600291	205 л	600235





SINTEC SUPER 3000

SAE 10W-40 API SG/CD

Полусинтетическое моторное масло произведено из высококачественных базовых масел и эффективного сбалансированного пакета присадок. Предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей отечественного и зарубежного производства.

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

API SG/CD

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	600239	20 л	600241
4 л	600240	60 л	600242
5 л	600293	205 л	600243



СПЕЦИАЛЬНОЕ МАСЛО
ДЛЯ МАШИН С БОЛЬШИМ ПРОБЕГОМ

SINTEC ExtraLife

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

SINTEC ExtraLife

Линейка моторных масел разработана специально для автомобилей с большим пробегом. Технология ActiveSeal Technology позволяет предотвратить протечки за счёт добавления специального кондиционера, сохраняющего эластичность материалов резиновых уплотнений, что особо актуально для автомобилей с пробегом более 150 000 км. Усиленный пакет присадок обеспечивает дополнительную защиту.

ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЕЙ **С БОЛЬШИМ** ПРОБЕГОМ

Увеличенная вязкость в пределах верхней границы создаёт прочную масляную плёнку, предотвращая износ деталей двигателя.

УЛУЧШЕННЫЕ МОЮЩИЕ СВОЙСТВА НА **25%**

ВЫШЕ ТРЕБОВАНИЙ ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ!

За счёт повышенного содержания моющих присадок Sintec ExtraLife обеспечивает чистоту двигателя. Органический молибден эффективно противостоит износу и снижает трение, создавая защитную плёнку на деталях двигателя.

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ActiveSeal

Специальная линейка моторных масел Sintec ExtraLife для машин с пробегом более 150 000 км с улучшенной современной формулой и технологией ActiveSeal позволяет предотвратить протечки за счёт содержания специального кондиционера, восстанавливающего эластичность резиновых уплотнений.



SINTEC ExtraLife 7000

SAE 5W-30 API SL/CF ACEA A3/B4



Синтетическое моторное масло разработано специально для автомобилей с большим пробегом. Увеличенное содержание противоизносных присадок, высокая термоокислительная стабильность и запас моющих свойств способствуют уменьшению износа двигателей с пробегом более 150 000 км.

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ACEA A3/B4
API SL/CF

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	600255	4 л	600256

SINTEC ExtraLife 7000

SAE 5W-40 API SN/CF ACEA A3/B4



Синтетическое моторное масло разработано специально для автомобилей с большим пробегом. Увеличенное содержание противоизносных присадок, высокая термоокислительная стабильность и запас моющих свойств способствуют уменьшению износа двигателей с пробегом более 150 000 км.

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ACEA A3/B4
API SN/CF

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	600253	4 л	600254

SINTEC ExtraLife 5000

SAE 10W-40 API SL/CF ACEA A3/B4



Масло моторное по синтетическое технологии разработано специально для автомобилей с большим пробегом. Увеличенное содержание противоизносных присадок, высокая термоокислительная стабильность и запас моющих свойств способствуют уменьшению износа двигателей с пробегом более 150 000 км.

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ACEA A3/B4
API SL/CF

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	600251	4 л	600252

SINTEC RACING

SAE 10W-60 ACEA A3/B4 API SN/CF



НАДЁЖНОСТЬ

Обеспечивает надёжную защиту двигателя от перегрузок и перегрева в экстремальных режимах эксплуатации

СТОЙКОСТЬ

Обладает высокой стойкостью к вспениванию

СТАБИЛЬНОСТЬ

Исключительная термическая стабильность способствует чистоте деталей спортивных двигателей

ОПИСАНИЕ

Масло моторное синтетическое Sintec Racing SAE 10W-60 API SN/CF ACEA A3/B4 предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях спортивных и гоночных автомобилей, в которых рекомендуется использовать высоковязкие масла класса ACEA A3/B4 API SN/CF и вязкости 10W-60. Обеспечивает надежную защиту мотора от перегрузок и перегрева в экстремальных режимах эксплуатации. Обладает высокой стойкостью к вспениванию. Исключительная термическая стабильность способствует чистоте деталей спортивных двигателей. Продукт разработан специально для увеличения срока службы двигателей спортивных автомобилей.

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ACEA A3/B4
API SN/CF

BMW M Models
VW 501 01/505 00

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Разработано для увеличения срока службы двигателей спортивных автомобилей

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	999842
4 л	999843



SINTEC



ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

SINTEC ATF

MULTI



ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

GM DEXRON II/IID/IIE/IIIG/IIIH
Mercedes/Daimler: MB 236.3/5/6/7/8/9/10/11/91
Nissan/Infinity: Matic-D/J/K/W
Toyota/Lexus: Type-T/T-III/T-IV
Mitsubishi/Hyundai/Kia: SP-II/SP-III
Volkswagen/Audi: G 052 025 A2, G 052 055, G 052 162 (A1, A2), G 052 990 (A2), G 055 025 (A2), G US 000 162
BMW: LT71141/ETL7045E/8072B
Aisin Warner: JWS 3309/3314/3317

Allison: C4 Extended/Standard Drain [high vis only]
GM/Opel/Saab: AW1
Honda/Acura: Z-1
Chrysler/Dodge/Jeep ATF+4
Ford/Jaguar: Mercon V
Renault: Renaultmatic D2
PSA: PRO ATF 4HP20

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	324707	20 л	324713
4 л	324710		

SINTEC CVTF

MULTI



ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

Nissan NS-2/NS-3
BMW EZL 799A
Dodge/Chrysler/Jeep/Mopar CVT+4
Honda HMMF (для Multimatic без стартовой муфты)/HCF2
Hyundai/KIA CVT1
Mitsubishi: CVTF-J1/CVTF-J4/J4+

Mazda JWS 3320
Subaru iCVT FG/ECVT
Lineartronic CVT/CVT II
Suzuki CVTF TC/CVTF 3320/CVT Green 1/2
Toyota CVTF TC/ CVTF FE
VW/Audi G 052 516/G 052 180

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	324706	20 л	324712
4 л	324709		

SINTEC ATF

DEXRON VI



ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

GM DEXRON-VI
Nissan/Infinity: Matic-S
Toyota/Lexus: Type WS
Mitsubishi Diaqueen J3
Volkswagen/Audi: G 052 533; G 055 005 (A, A2); G 055 540 (A2); G 055 162 (A2/A6); G 060 162 (A1,A2,A6)
Aisin Warner: JWS 3324

ZF TE-ML 11
LifeguardFluid 6/8/9
Hyundai/Kia: NWS-9638 T-5
GM/Opel/Saab: AW1
Honda/Acura: DW-1
Chrysler/Dodge/Jeep ATF+4
Ford: Mercon LV/Mercon SP

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	324708	20 л	324714
4 л	324711		



SINTEC
ATF II

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

GM DEXRON IID
Type A Suffix A (TASA)
Allison C-4
CAT TO-2
ZF TE-ML 04D, 09, 14A
Voith 55.6335

MAN 339 Type Z-1 & Type V-1
MB 236.1
Fuso KAMAZ Trucks Rus
DERWAYS

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	324718	20 л	900261
4 л	963353	205 л	963251



SINTEC
ATF III

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

GM DEXRON IIIG
Ford MERCON
Allison C-4
ZF TE-ML 02F, 04D, 09, 11B, 14A & 21L
Voith 55.6335

MAN 339 Type Z-1 & V-1
MAN 339 Type Z-2 &V-2
CAT TO-2
Volvo CE 97340
MB 236.1

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	324717	20 л	900266
4 л	963351	205 л	963252



SINTEC TRANSMISSION
SAE 75W-90 API GL-4/ GL-5

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

API GL-4/GL-5
MAN 342 Type M2
Scania STO 1:0

ZF TE-ML 04G/07A/08/24A
DAF
IVECO

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	963354	205 л	963356
4 л	963355		



SINTEC TRANSMISSION
SAE 75W-90 API GL-4

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

API GL-4
ТМ-4 ГОСТ 17479.2-2015

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	963361	20 л	963363
4 л	963362	205 л	963364



SINTEC TRANSMISSION
SAE 80W-90 API GL-4

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

API GL-4
ТМ-4 ГОСТ 17479.2-2015

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	324716	20 л	963348
4 л	963350	205 л	963345



SINTEC TRANSMISSION
SAE 80W-90 API GL-5

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

API GL-5
ТМ-5-18 ГОСТ 17479.2-2015
ZF TE-ML 05A/12E/16B/17B/19B
Fuso KAMAZ Trucks Rus

ОАО «МАЗ»
MAN 342 Type M2
Derways

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	324715	20 л	963347
4 л	963349	205 л	963344

SINTEC



ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

Охлаждающая жидкость является одной из главных функциональных жидкостей автомобиля, наряду с моторным маслом. Она сохраняет идеальный для работы двигателя температурный режим, защищая от чрезмерного изнашивания деталей, коксования масла и отложения нагара. Ассортимент Sintec постоянно улучшается и расширяется. Основной приоритет направлен на развитие категории антифризов, это связано с требованиями двигателестроения, потребностями конечного покупателя и введением новых стандартов. Компания не стоит на месте и разрабатывает новые виды антифризов, которые появятся на рынке в ближайшее время.

ДОЛЯ РЫНКА SINTEC В ОСНОВНОЙ УПАКОВКЕ*

*Исследование GFK 2023 год

16%

SINTEC LUXE G12+

- **ВАЗ** Первая заливка на автозаводе
- Каждый **3-й** автомобиль в России
- Активный парк **14 млн** автомобилей

SINTEC EURO G11

- **ГАЗ** Первая заливка на автозаводе
- Каждый **2-й** коммерческий автомобиль в России
- Активный парк **1,5 млн** автомобилей

САМАЯ ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА АНТИФРИЗОВ НА РЫНКЕ



10 SKU
9 ИЗ КОТОРЫХ СООТВЕТСТВУЮТ КЛАССАМ:

G11 | G12 | G12+

SINTEC

MULTIFREEZE



ИННОВАЦИОННЫЙ АНТИФРИЗ

SINTEC MULTIFREEZE

-40°C

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

SINTEC ANTIFREEZE

MULTIFREEZE +132°C -40°C



ИННОВАЦИЯ

Sintec Multifreeze — инновационный антифриз. Самый современный и совершенный антифриз от лидера рынка антифризов!*

*По данным АКПР в 2023 году по объемам продаж в России

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Sintec Multifreeze подходит для любого автомобиля!** Превосходит требования:

G11 G12 G12+ G12++ G13 G12evo

**за исключением тяжелонагруженной техники, к которой предъявляются специальные требования к ОЖ

250 000 км или 5 лет

Sintec Multifreeze обеспечивает максимальный срок службы.

ПРОГРЕССИВНОСТЬ

Фиолетовый цвет Sintec Multifreeze говорит о принадлежности к самой передовой линейке и подчеркивает инновации и лидерство (самый современный стандарт VW G12evo и G13 сделаны именно в фиолетовом цвете). В рецептуру добавлен люминесцентный маркер для определения протечек в системе охлаждения.

ОПИСАНИЕ

Антифриз последнего поколения создан по уникальной лобридной технологии на основе высококачественного моноэтиленгликоля и импортных ингибиторов коррозии. Обеспечивает правильный тепловой режим эксплуатации двигателя, предотвращает появление коррозии и отложений в системе охлаждения.

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ASTM D3306/D4985
BS 6580:2010
CUNA NC 956-16
AFNOR NFR 15-601
JIS K 2234:2206
SAE J1034
China GB 29743-2013
JASO M325
KSM 2142K
ГОСТ 33591-2015

Alfa Romeo (с 1976); Audi (с 1981); BAIC; Besturn (FAW); Bentley (с 1980); BMW (с 1975); Bugatti (с 2008); Changan; Chevrolet (с 2001); Chrysler (с 2011); Citroen (с 1993); Claas; Cummins; Dacia (с 2005); Daewoo; Daihatsu (с 1973); Deutz-Fahr; Dodge (с 2011); FAW; Faun; Fengshen (DongFeng); Ferrari (с 1979); Fiat (с 1982); Ford (с 1998); GM; Honda; Hyundai; Huansu; Jaguar (с 1986); Jeep (с 2011); Infiniti; KIA (с 1991); Lamborghini (с 2009); Land Rover (с 1998); Lexus (с 1994); Liebherr; Lotus (с 2000); Mazda (с 1977); MAN; Mercedes-Benz (с 1975); Mini; Mitsubishi (с 1982); MTU (MTL 5048); Nissan (с 1982); Opel (с 2001); Peugeot (с 1993); Porsche (с 1985); Renault (с 1995); Rover (с 1982); Saab (с 1975); SEAT (с 1985); Scania; SETRA; Skoda (с 1989); Smart; Subaru (с 1977); Suzuki (с 1981); Tadano; Tianjin (FAW); Toyota (с 1978); Vauxhall; Volvo Truck (с 1991); Volkswagen (с 1975); АВТОВАЗ; ГАЗ; ПАЗ; КАМАЗ; Автодизель (ЯМЗ)

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ
ЛОБРИДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ОБРАЗУЕТ НА ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ ПРОЧНУЮ АНТИКОРРОЗИЙНУЮ ПЛЁНКУ

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 кг	990561	20 кг	800552
5 кг	990562	50 кг	650902
10 кг	990573	220 кг	650903

SINTEC ANTIFREEZE OEM CHINA OAT -40



НАДЁЖНОСТЬ

Повышенная надёжность работы двигателя в высоконагруженных режимах за счёт высоких теплоотводящих свойств

АДАПТИРОВАННОСТЬ

Адаптирован для высокооборотистых и термонагруженных двигателей

СОВМЕСТИМОСТЬ

Отличная совместимость с уплотнительными материалами и резиновыми патрубками, применяемыми китайскими OEM-производителями

ОПИСАНИЕ

Sintec Antifreeze OEM China OAT red -40 – готовая к применению охлаждающая низкозамерзающая жидкость. Изготовлена из высококачественного моноэтиленгликоля и пакета присадок на основе карбоксилатной технологии OAT, специально адаптированной для применения в китайских автомобилях. Полностью соответствует требованиям Chinese National Standard GB 29743, стандарт LEC-II. Не содержит нитритов, нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов.

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ASTM D3306/D4985
China GB 29743 LEC-II
CUNA NC 956-16
AFNOR NFR 15-601
KSM 2142K; JASO M325
SAE J1034
JIS K 2234:2206
BS 6580:2010
ГОСТ 33591-2015

HAVAL; Geely; Changan; GAC; GWM (Great Wall); FAW; BAIC; Beijing; BYD; OMODA; Foton; Shineray; TANK; Chery; Exeed; JAC/Москвич; Lifan; Dongfeng

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Карбоксилатная технология антикоррозионных присадок обеспечивает продленный срок эксплуатации антифриза

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 кг	6145010
5 кг	6145011



SINTEC ANTIFREEZE OEM
FRANCE Type-D -40



НАДЁЖНОСТЬ

Благодаря высоким теплоотводящим свойствам повышается надежность работы двигателей в высоконагруженных режимах

АДАПТИРОВАННОСТЬ

Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и термонагруженных двигателей

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Карбоксилатная технология антикоррозионных присадок обеспечивает продленный срок эксплуатации антифриза до 5 лет или 250 000 км

ОПИСАНИЕ

Sintec Antifreeze OEM France Type-D yellow -40 – готовая к применению охлаждающая низкозамерзающая жидкость. Изготовлена из высококачественного моноэтиленгликоля и пакета присадок на основе карбоксилатной технологии OAT, специально адаптированной для применения в автомобилях производства группы Renault-Nissan. Не содержит нитритов, нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов.

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ASTM D3306/D4985
AFNOR NFR 15-601
BS 6580:2010
CUNA NC 956-16
JASO M325
JIS K 2234:2206
KSM 2142K
ГОСТ 33591-2015
Renault 41-01-001/-T
Renault 41-01-001/-S Type D
Nissan (EU)

СОВМЕСТИМОСТЬ

Обладает отличной совместимостью с уплотнительными материалами и резиновыми патрубками, применяемыми OEM-производителями

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 кг	6145013
5 кг	6145014





SINTEC ANTIFREEZE
LUXE G12+ -40

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ASTM D3306/D4985; BS 6580:2010; CUNA NC 956-16; AFNOR NFR 15-601; JIS K 2234:2206; SAE J1034; China GB 29743-2013; JASO M325; KSM 2142K; ГОСТ 33591-2015; Audi / SEAT / Skoda / Porsche / Volkswagen / VW TL 774-D/F G12/G12+; Caterpillar, Zeppelin (ASTM D4985); Chrysler MS-12106; DAF MAT 74002; Deutz DQC CB-14; GM Opel / Vauxhall / Saab 6277M; GM Opel B040 1065; Fiat / Iveco 9.55523; Fiat-Lancia NC 956-16; Ford / Jaguar / Land Rover WSS-M97B44-D; FUSO KAMAZ Trucks; Jaguar / Land Rover STJLR.651.5003; Komatsu KES 07.892 (2009); Liebherr MD1-36-130; Mack 014 GS 17009; MAN 324 TYP SNF; Mazda MES MN 121D; Mercedes-Benz 325.3; Mitsubishi MHI; MTU MTL 5048; Renault-Nissan 41-01-001/--S Type D; Scania TI 2-98 08 13 T/B/M sv; Volvo VCS 418-0001; BA3 TTM 5.97.1172-2005; Автодизель (ЯМЗ); ГАЗ; КАМАЗ; Alfa Romeo (с 2006); Chevrolet (с 2001); Daewoo; Dodge (с 2011); GreatWall (GWM); Honda (с 1983); Hyundai (с 1982); Jeep (с 2011); Isuzu; Kia (с 1991); Suzuki (с 1981); Nissan (с 1982); Toyota (с 1978)

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 кг	990550	20 кг	990470
3 кг	103015	50 кг	650894
5 кг	614503	220 кг	650896
10 кг	614504		



SINTEC ANTIFREEZE
LUXE G12+ -45

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ASTM D3306/D4985; BS 6580:2010; CUNA NC 956-16; AFNOR NFR 15-601; JIS K 2234:2206; SAE J1034; China GB 29743-2013; JASO M325; KSM 2142K; ГОСТ 33591-2015; Audi / SEAT / Skoda / Porsche / Volkswagen / VW TL 774-D/F G12/G12+; Caterpillar, Zeppelin (ASTM D4985); Chrysler MS-12106; DAF MAT 74002; Deutz DQC CB-14; GM Opel / Vauxhall / Saab 6277M; GM Opel B040 1065; Fiat / Iveco 9.55523; Fiat-Lancia NC 956-16; Ford / Jaguar / Land Rover WSS-M97B44-D; FUSO KAMAZ Trucks; Jaguar / Land Rover STJLR.651.5003; Komatsu KES 07.892 (2009); Liebherr MD1-36-130; Mack 014 GS 17009; MAN 324 TYP SNF; Mazda MES MN 121D; Mercedes-Benz 325.3; Mitsubishi MHI; MTU MTL 5048; Renault-Nissan 41-01-001/--S Type D; Scania TI 2-98 08 13 T/B/M sv; Volvo VCS 418-0001; BA3 TTM 5.97.1172-2005; Автодизель (ЯМЗ); ГАЗ; КАМАЗ; Alfa Romeo (с 2006); Chevrolet (с 2001); Daewoo; Dodge (с 2011); GreatWall (GWM); Honda (с 1983); Hyundai (с 1982); Jeep (с 2011); Isuzu; Kia (с 1991); Suzuki (с 1981); Nissan (с 1982); Toyota (с 1978)

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 кг	990559	10 кг	990572
5 кг	990560	220 кг	613505



SINTEC ANTIFREEZE
EURO G11 -40

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ASTM D3306/D4985; BS 6580:2010; CUNA NC 956-16; AFNOR NFR 15-601; JIS K 2234:2206; SAE J1034; China GB 29743-2013; JASO M325; KSM 2142K; ГОСТ 28084-89; ГОСТ 33591-2015; Audi / SEAT / Skoda / Porsche / Volkswagen / VW TL 774-C G11; BMW N 600 69.0; BMW LC-87; Cummins 85T8-2; DAF DW03245403; Daimler-Chrysler MS-7170 / DBL 7700.20; Fiat-Iveco 55523; Fiat-Lancia NC 956-16; Ford ESD M97B49-A; GM Opel/Vauxhall GME L1301; GM Opel B 040 0240; GM Saab 6901 599; JI Case JIC-501 KHD H-LV 0161 0188; Liebherr Minimum LH-00-COL3A; MAN 324 Typ NF; Mercedes-Benz 325.0/325.2; MTU MTL 5048; MWM TR 2091; Volvo Trucks TR-1286083-002; BA3 TTM 1.97.717-97; ГАЗ; Alfa Romeo (до 2005); Daewoo; Jaguar (до 1999); Land Rover (до 2005); Mini (с 2001); Mitsubishi (Carisma до 2004; Colt до 2007)

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 кг	990553	20 кг	800521
3 кг	102432	50 кг	650893
5 кг	990554	220 кг	801906
10 кг	990571		

SINTEC ANTIFREEZE
EURO G11 -45



ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ASTM D3306/D4985; BS 6580:2010; CUNA NC 956-16; AFNOR NFR 15-601; JIS K 2234:2206; SAE J1034; China GB 29743-2013; JASO M325; KSM 2142K; ГОСТ 28084-89; ГОСТ 33591-2015; Audi / SEAT / Skoda / Porsche / Volkswagen / VW TL 774-C G11; BMW N 600 69.0; BMW LC-87; Cummins 85T8-2; DAF DW03245403; Daimler-Chrysler MS-7170 / DBL 7700.20; Fiat-Iveco 55523; Fiat-Lancia NC 956-16; Ford ESD M97B49-A; GM Opel/Vauxhall GME L1301; GM Opel B 040 0240; GM Saab 6901 599; JI Case JIC-501 KHD H-LV 0161 0188; Liebherr Minimum LH-00-COL3A; MAN 324 Typ NF; Mercedes-Benz 325.0/325.2; MTU MTL 5048; MWM TR 2091; Volvo Trucks TR-1286083-002; ВАЗ ТТМ 1.97.717-97; ГАЗ; Alfa Romeo (до 2005); Daewoo; Jaguar (до 1999); Land Rover (до 2005); Mini (с 2001); Mitsubishi (Carisma до 2004; Colt до 2007)

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 кг	990555	10 кг	990570
5 кг	990556		

SINTEC ANTIFREEZE
UNIVERSAL G11 -40



ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ASTM D3306/D4985; BS 6580:2010; CUNA NC 956-16; AFNOR NFR 15-601; JIS K 2234:2206; SAE J1034; China GB 29743-2013; JASO M325; KSM 2142K; ГОСТ 28084-89; ГОСТ 33591-2015

Audi / SEAT / Skoda / Porsche / Volkswagen / VW TL 774-C G11; BMW N 600 69.0; Cummins 85T8-2; DAF DW03245403; Daimler-Chrysler MS-7170 / DBL 7700.20; Fiat-Iveco 55523; Fiat-Lancia NC 956-16; Ford ESD M97B49-A; GM Opel/Vauxhall GME L1301; GM Saab 6901 599; JI Case JIC-501 KHD H-LV 0161 0188; MAN 324 Typ NF; Mercedes-Benz 325.0/325.2; MTU MTL 5048; Volvo Trucks TR-1286083-002; ВАЗ ТТМ 1.97.717-97; ГАЗ; Daewoo; Jaguar (до 1999); Land Rover (до 2005); Mitsubishi (Carisma до 2004; Colt до 2007)

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 кг	990551	10 кг	990575
5 кг	990552	220 кг	801904

SINTEC
ТОСОЛ -45



ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

ГОСТ 28084-89
ГОСТ 33591-2015

Автодизель (ЯМЗ)
АвтоВАЗ; ЛИАЗ
КамАЗ; МАЗ; УАЗ
ГАЗ; ПАЗ; ТМЗ
ММЗ; ЗАЗ; ПТЗ (Кировец)

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 кг	844347	20 кг	322223
5 кг	844345	220 кг	801899
10 кг	990574		

SINTEC



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

SINTEC BRAKE FLUID

SUPER DOT-4

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

FMVSS 116 DOT-4
SAE J1703

SAE J1704
ISO 4925

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
455 мл	990244	910 мл	800737



ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

SINTEC BRAKE FLUID

EURO DOT-4

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

FMVSS 116 DOT-4
SAE J1703

SAE J1704
ISO 4925

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
455 мл	800772	910 мл	800736





ПРОМЫВОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ

SINTEC

МПТ-2М

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
4 л	102737



ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

SINTEC POWER STEERING FLUID

PSF

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

DEXRON II/III
MB 236.1
Ford Mercon

ZF TE-ML 09/11/14
Allison C-4

ФАСОВКА	АРТИКУЛ	ФАСОВКА	АРТИКУЛ
500 мл	840700	1 л	324722





СТЕКЛООМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

SINTEC АРКТИКА ЗИМНЯЯ -20 °C

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
4 л	614507



СТЕКЛООМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

SINTEC АРКТИКА ЗИМНЯЯ -25 °C

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
4 л	614508



ЛЕТНЯЯ СТЕКЛООМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

SINTEC МОШКОМОЙ

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
4 л	900380

SINTEC MOTO
2T TC FC



ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

JASO FC
TISI 1040

API TC
ISO EGC

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	324719

SINTEC MOTO
4T 20W-50



ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

API SL
JASO MA2

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	324720



SINTEC

SINTEC OUTBOARD
2T TC-W3



НАДЁЖНОСТЬ
Обеспечивает высокий уровень защиты двигателя от износа

УВЕРЕННОСТЬ
Бездымное сгорание предотвращает отложения на свече зажигания

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Способствует повышению топливной экономичности двигателя

ОПИСАНИЕ

Sintec Outboard 2T TC-W3 — высококачественное минеральное масло для современных двухтактных подвесных моторов с водяным и воздушным охлаждением, имеющих различные системы смешивания. Использование высокоочищенных базовых масел и беззольного пакета присадок обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа и коррозии, увеличивая срок его службы. За счёт снижения нагарообразования увеличивает ресурс свечей зажигания, способствует эффективной работе двигателя и уменьшению расхода топлива. Отлично смешивается с бензином, образуя однородную и стабильную топливомасляную смесь. Для определения наличия масла в смеси имеет синий цвет.

Смешивание с топливом необходимо осуществлять в пропорциях, соответствующих предписаниям производителей техники.

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

NMMA TC-W3

БЕЗОПАСНОСТЬ
Нетоксично по отношению к водной среде

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	101250
4 л	101901



SINTEC

SINTEC GARDEN

TIMBER



ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Обеспечивает экономный расход и отсутствие чрезмерного разбрызгивания

НАДЁЖНОСТЬ

Эффективно защищает металлические детали от коррозии

УВЕРЕННОСТЬ

Защищает от износа при интенсивном режиме работы

ОПИСАНИЕ

Sintec Garden Timber – специальное высококачественное масло для смазки цепей бензиновых и электрических пил. Обладает оптимальными адгезионными, антикоррозионными и вязкостными характеристиками, благодаря чему надёжно смазывает, охлаждает и защищает от износа цепи, шины и ведущие звёздочки, увеличивая срок их службы.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Продлевает срок службы цепи

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 кг	100769



SINTEC GARDEN
2T TC



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Защищает детали двигателя
от образования нагара

НАДЁЖНОСТЬ
Создает надежную защитную пленку
на поверхности трущихся деталей двигателя

УВЕРЕННОСТЬ
Сохраняет противоизносные характеристики
даже при тяжелых нагрузках

ОПИСАНИЕ

Моторное масло Sintec Garden 2T TC специально разработано для 2-тактных двигателей сельскохозяйственной и садовой техники с воздушным охлаждением. Применяется с неэтилированным бензином. Рекомендовано для двигателей, работающих в тяжелых условиях и на высоких оборотах. Предварительно разбавляется в бензине с образованием стабильной смеси.

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

TISI 1040
API TC
ISO EGC

СОВМЕСТИМОСТЬ
Обладает отличной смешиваемостью
и растворяемостью в бензинах

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 кг	324721



SINTEC

ООО «СИНТЕК ЛУБРИКАНТС»

Адрес: Россия, 249030, Калужская область,
г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 41, стр. 1, пом. 13.
Тел.: 8 (800) 201-40-40

www.sinteclubricants.ru