ЭФФЕКТИВНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

СМАЗКА
ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ
СУППОРТА

Техническое описание

Смазка для направляющих суппорта EFELE. Смазка для снижения трения и предотвращения заклинивания направляющих суппорта и поршня

СОСТАВ

Силиконовая жидкость, загущенная специальными неорганическими компонентами и содержащая специальный пакет присадок.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- После снятия старых тормозных колодок очистите все детали механизма от загрязнений Очистителем тормозов EFELE. Для сильных загрязнений повторите обработку и/или используйте дополнительно тряпку/ветошь или щетку.
- Снимите направляющие, ответную часть скобы, пыльники и тщательно очистите. Если на этих элементах имеются следы сильного износа или повреждения, замените их на новые.
- Осмотрите пыльник поршня суппорта. На нем не должно быть повреждений или растрескиваний. Приподнимите пыльник и осмотрите поршень. Все детали со следами износа, коррозии и окисления замените. При наличии остатков старой смазки на поршне удалите ее ветошью с помощью Очистителя тормозов EFELE
- Тонким слоем нанесите Смазку для направляющих суппорта EFELE на направляющие и под пыльник поршня тормозного суппорта. Силиконовый компаунд обеспечивает защиту от заклинивания элементов тормозного механизма, а также защиту уплотнений от воздействия агрессивной среды и растрескивания.
- Проведите сборку тормозного узла согласно рекомендациям производителя автомобиля. В случае попадания смазочных материалов на рабочую поверхность тормозного диска или колодок тщательно очистите их с помощью Очистителя тормозов EFELE.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Совместима практически со всеми типами резин
- Устойчива к вымыванию водой
- Обеспечивает защиту от коррозии
- Широкий диапазон рабочих температур
- Высокая адгезия (липкость)
- Демпфирование стуков и шумов за счет повышенной вязкости базового масла

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Наименование	Значение
Цвет	Белый полупрозрачный
Механические примеси и твердые вещества	Отсутствуют
Класс консистенции по NLGI	1
Диапазон рабочих температур	-40 ... +200 °C
Базовое масло	Полиметисилоксановое
Загуститель	Неорганический
Плотность при 25 °C	1 г/см³

УПАКОВКА

Смазка для направляющих суппорта выпускается в ПЭ дозаторе 15 г.

СРОК ГОДНОСТИ

48 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ОГРАНИЧЕНИЯ

Ввиду большого разнообразия уплотнительных материалов (резин и пластиков) рекомендуем провести тест на совместимость.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беречь от источников воспламенения / нагревания / искр / открытого огня. При работе с материалом используйте средства индивидуальной защиты.

При попадании в глаза или на кожу промойте их проточной водой в течение нескольких минут. При необходимости обратитесь за медицинской помощью. При работе со смазкой избегайте попадания инородных предметов в оригинальную упаковку. При соблюдении норм и требований техники безопасности продукт не представляет опасности для организма человека.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не выше +40 °C в проветриваемом помещении. Хранить в плотно закрытой герметичной таре, исключающей попадание в продукт атмосферных осадков и пыли. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не хранить вблизи кислот, баллонов с кислородом и другими сильными окислителями, сжатыми и сжиженными газами, легкогорючими веществами.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация предоставлена на основании нашего опыта и является достоверной. Тем не менее конструктивные особенности вашего оборудования и специфические условия работы могут накладывать ограничения на возможности применения материала, поэтому рекомендуем провести его предварительные испытания.

Для получения квалифицированной консультации обратитесь в компанию ООО "Эффективный Элемент".

Техническое описание актуально на момент публикации. Вследствие непрерывной работы по улучшению качества продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в данный документ в любое время без предварительного уведомления.

Мы гарантируем только соответствие материала его текущим спецификациям на момент поставки. В случае нарушения данной гарантии вы вправе рассчитывать на замену или возмещение затрат на приобретение продукта.

За любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием материала, компания ответственности не несет.

109147, Россия, Москва,
ул. Марксистская, д. 22, стр. 1
+7 (495) 145-82-82
efele.ru

Версия от 28.06.2026